

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-cooper-xvr1b16-i-p-74080.html>



REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B16-I

Cena	1 314,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30280
Kod producenta	XVR1B16-I
Kod EAN	6939554919299
Obsługa chmury (P2P)	Tak
Obsługa urządzeń mobilnych	Tak
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Prędkość nagrywania [kl/s]	the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD 1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub stream: CIF/QCIF (1~7fps)
RS485 (PTZ)	Tak
Ilość wejść audio	1 szt.
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6 TB
Ilość obsługiwanych kamer	16 szt.
Złącze HDMI	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	1080N (HD)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Onvif	Tak

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B16-I

- **Rejestrator hybrydowy 5w1:** wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)
- Praca w technologii HDCVI/Analog/TVI/AHD/IP zamiennie **1 do 1**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Nagrywanie: **obrazy z 16 kamer HDCVI 1080N + 2 kamery IP 6mpx**
- Wyjścia wideo: **HDMI/VGA**
- Odtwarzanie w czasie rzeczywistym: **16 kanałów**
- Współpraca z producentami kamer: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,

-
- Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- Zgodność z ONVIF 16.12, CGI Conformant
 - Obsługa **1 dysku SATA (max 6TB)**, 2x USB 2.0
 - Podgląd zdalny na telefonie, komputerze: Web viewer, CMS Smat PSS lite, (DSS/PSS) DMS
-
- Model: XVR1B16-I
 - Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 1080N (HD)
 - Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
 - Ilość wejść audio: 1 szt.
 - Złącze HDMI: Tak
 - Złącze D-Sub/VGA: Tak
 - Onvif: Tak
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Ilość obsługiwanych kamer: 16 szt.
 - Odtwarzanie kanałów: 1/4/9/16
 - RS485 (PTZ): Tak
 - Obsługa urządzeń mobilnych: Tak
 - Prędkość nagrywania [kl/s]: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub stream: CIF/QCIF (1~7fps)
 - Obsługa chmury (P2P): Tak
 - Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych: 6 TB