

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5108hs-i3t-p-137020.html>



REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5108HS-I3/T

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66086
Kod producenta	XVR5108HS-I3/T
Kod EAN	6937552414952
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Ilość wejść audio	1
Prędkość nagrywania [kl/s]	Main stream: All channel 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps) Sub stream: D1/CIF (1fps-15fps)
Obsługa urządzeń mobilnych	Tak
Wyjście SPOT	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Ilość kanałów rejestratora	8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
eSata	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	12
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	16
Złącze e-SATA	Nie
RS485 (PTZ)	Tak
Odtwarzanie kanałów	4
Obsługa chmury (P2P)	Tak
Onvif	Tak
Dodatkowe kanały IP	4
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Zawansowana analityka obrazu (AI)	Tak
Seria	HDCVI
Nagrywanie	12 kl/s @ 5Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	32 Kbps-6144 Kbps Per Channel
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	260 mm × 238 mm × 48 mm

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5108HS-I3/T

Model: XVR5108HS-I3/T

Najważniejsze cechy:

- **Wersja chmurowa Dolynek:** DMSS 2.0.30 lub nowsza, Dolynek Care 2.50.20 lub nowsza.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez kabel koncentryczny (8 kanałów)** – umożliwia płynną komunikację między kamerą, rejestratorem i klientem.
- **2-kanałowa funkcja AcuPick dla kanałów analogowych** – inteligentne wyszukiwanie i szybkie odnajdywanie celów.
- **4-kanałowa ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** – obsługuje wirtualną linię (Tripwire) i detekcję wtargnięcia (Intrusion Detection) zasilaną algorytmami AI.
- **2-kanałowe rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)** – umożliwia porównywanie i identyfikację twarzy na kanałach analogowych.
- **8-kanałowy SMD Plus dla kanałów analogowych lub 12-kanałowy SMD z kamer IP** – dokładne alarmy dla wykrywania osób i pojazdów.
- **8-kanałowe AI Coding** – oszczędność miejsca i przepustowości przy zachowaniu szczegółów obiektów w nagraniach.
- **Obsługa wielu formatów wideo:** HDCVI, AHD, TVI, CVBS oraz IP.
- **Obsługa do 12 kamer IP** (każda do 6 MP), z przepustowością wejściową do **64 Mbps**.
- **Obsługa kamer Wi-Fi** – idealny do różnych zastosowań monitoringu.
- **Kompresja wideo:** Smart H.265+ i H.265, z obsługą podwójnego strumienia danych.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Opis
Analiza jakości obrazu (AI Video Quality Analytics)	8 kanałów – wykrywanie poziomu jasności, zafarbu, rozmycia, przeświecenia, kontrastu, czerni i bieli.
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	AI w kamerze: Nie; AI w rejestratorze: Tak. Obsługa ustawień reguł detekcji, nagrywania, zrzutów obrazu (panoramicznych), wyjść alarmowych, dźwięku, buzera, logów, presetów i e-mail. 6 atrybutów.
Atrybuty twarzy	2 kanały, do 8 obrazów twarzy/s na kanał.
Wydajność detekcji twarzy (AI)	Wyświetlanie pól reguł i obiektów, panel zdarzeń (typ, czas, zrzut), statystyki liczby zarejestrowanych twarzy (do 50 zrzutów), odtwarzanie nagrań (10 s przed/po), eksport, szybkie dodawanie do bazy danych, filtrowanie według typu.
Podgląd (Face Detection)	Wyszukiwanie według kanału, czasu i atrybutów twarzy, odtwarzanie (10 s przed/po), szybkie dodawanie zrzutów do bazy twarzy, eksport do pliku wideo lub obrazu. Pojemność bazy: 300 000 wpisów.
Odtwarzanie (Face Detection)	Ustawianie podobieństwa (50–100%) między bazą twarzy a obrazami zewnętrznymi, sortowanie wyników po dacie i podobieństwie (max 500 wyników), możliwość wysłania 30 obrazów i równoczesnego wyszukiwania 8, odtwarzanie (10 s przed/po), eksport wyników.
Wyszukiwanie po obrazie (Search by Picture)	AI w rejestratorze: wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, SMD Plus, AcuPick. AI w kamerze: SMD Plus.
Sztuczna inteligencja (AI)	Wejście audio: 1 RCA + 8 BNC (audio po koncentryku). Wyjście audio: 1 RCA. Dwukierunkowe audio: 8 kanałów przez BNC lub lokalne przez sieć.
Porty audio i wideo	1 port SATA, do 16 TB (zależne od temperatury pracy).
Dysk twarde	RS-485: 1; USB: 2 (1 przód, 1 tył, USB 2.0); HDMI: 1; VGA: 1;
Interfejsy	Sieć: 1 RJ-45 (10/100 Mbps).
SMD Plus (Smart Motion Detection)	8 kanałów (AI w rejestratorze): filtracja obiektów ludzkich i

System
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)

AcuPick (Inteligentne wyszukiwanie)
Wykrywanie zmian w scenie
Kompresja

Wejścia kamer analogowych

Wejścia kamer IP

Wydajność kodowania

Podwójny strumień
Wyjścia wideo
Obsługa wielu ekranów
Dostępność kamer zewnętrznych
Sieć

Alarmy

Powiązania alarmowe

Maskowanie nieregularnych obszarów (Black Block Masking)
Zasilanie i zużycie energii
Wymiary i waga

Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Instalacja
Certyfikaty

Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)

Tryby nagrywania i odtwarzania

pojazdów – redukcja fałszywych alarmów. SMD w kamerze: 12 kanałów. Pojemność bazy: 100 000 wpisów.
Procesor przemysłowy, system Linux, interfejs lokalny i Web.
Import twarzy przez USB, PC, aplikację lub przeglądarkę (10 obrazów/s). Obsługa 10 baz danych po 10 000 obrazów każda.
Funkcje: rozpoznawanie znanych/nieznanych, alarm po progu podobieństwa, powiązania z nagraniem, e-mail, logi, dźwięk, buzzer. Wydajność: 2 kanały.
2 kanały (AI w rejestratorze).
1 kanał.
Wideo: AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264.
Audio: G.711a, G.711u, PCM.
8 × BNC (auto detekcja HDCVI/AHD/TVI/CVBS). Obsługa: do 5 MP@25 fps (CVI/TVI/AHD).
Do 12 kanałów IP (4 domyślnie + 8 po konwersji z analogowych). Pasma wejściowe: 64 Mbps. Po włączeniu trybu IP rozszerzonego funkcje AI są niedostępne.
Główne strumienie: do 5 MP (1–25 fps); strumienie pomocnicze: D1/CIF (1–15 fps). Przy włączonym kodowaniu rozszerzonym – ograniczenia funkcji AI.
Tak.
HDMI i VGA – maks. 1920 × 1080.
Bez rozszerzenia IP: 1/4/8/9; z rozszerzeniem IP: 1/4/9/16.
Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF.
Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, DHCP, DNS, SNMP, P2P i inne. Mobilny dostęp: iOS, Android. Przeglądarki: Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox.
Ogólne: detekcja ruchu, alarmy HDCVI, zewnętrzne i sieciowe, PIR. Anomalie: brak dysku, błąd, niski poziom pamięci, konflikt IP/MAC, utrata wideo, sabotaż. Inteligentne: wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, SMD Plus.
Nagrywanie, zrzut obrazu, wyjście alarmowe, dźwięk, buzzer, logi, e-mail, preset.
1 kanał.
12 VDC, 2 A; pobór mocy <7 W (bez HDD).
Produkt: 260 × 237.8 × 47.6 mm (W × D × H); Opakowanie: 344 × 89 × 287 mm; Waga netto: 1.17 kg; brutto: 1.48 kg.
-10 °C do +55 °C.
10%–90% RH (bez kondensacji).
Montaż biurkowy.
CE-LVD (IEC 62368-1:2014), CE-EMC (EN 61000-3-2:2019 i pokrewne normy).
AI w rejestratorze: 4 kanały, 10 reguł IVS na kanał. Wykrywanie ludzi i pojazdów, panel zdarzeń, statystyki, odtwarzanie (10 s przed/po), eksport wyników. Pojemność bazy: 300 000 wpisów.
Tryby: ogólny, alarmowy, ruch, inteligentny. Odtwarzanie: 1/4/9 (1/4 przy AI). Kopie zapasowe: USB lub sieć. Tryby odtwarzania: natychmiastowe, ogólne, zdarzeniowe, inteligentne, oznaczone.