

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5116h-4kl-i3-p-129099.html>



REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5116H-4KL-I3

Cena	3 872,55 zł
Numer katalogowy	34166
Kod producenta	XVR5116H-4KL-I3
Kod EAN	6923172541840
Dysk w zestawie	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	5 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Switch PoE_old	brak
Onvif	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	16
Złącze D-Sub/VGA	Tak

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5116H-4KL-I3

Model: XVR5116H-4KL-I3

Najważniejsze cechy

- Rejestrator **5w1 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Obsługiwana rozdzielczość kamer:
- **CVI: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 1080P, 720P**
- **AHD: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 1080P, 720P**
- **TVI: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 1080P, 720P**
- **CVBS: PAL/NTSC**
- Kanały: **16 x AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 16 x IP(8Mpix)**
- Nagrywanie:
- **7kl/s przy 4K**
- **10kl/s przy 6Mpix**
- **12kl/s przy 5Mpix**
- **15kl/s przy 4K-N/4Mpix/3Mpix**
- **25kl/s przy 4M-N/1080P/720P/960H//D1/CIF**
- Wsparcie inteligentnych funkcji **IVS** oraz **AI**

- Bitrate **128Mbps**
- Wyjścia wideo: **HDMI 4K/VGA**
- Obsługa funkcji: **POS, IoT**
- Zgodność z **ONVIF 2.4**
- Obsługa **1** dysku **SATA (max 16TB), 2x USB, RS485**
- Podgląd zdalny: **Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS**

Specyfikacja

Model	XVR5116H-4KL-I3
Kompresja obrazu	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane standardy	AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP
Maksymalna rozdzielczość	CVI: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 1080P, 720P AHD: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080P, 720P TVI: 4K, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080P, 720P CVBS: PAL/NTSC
Nagrywanie	7kl/s przy 4K 10kl/s przy 6Mpix 12kl/s przy 5Mpix 15kl/s przy 4K-N/4Mpix/3Mpix 25kl/s przy 4M-N/1080P/720P/960H//D1/CIF
Obsługa kamer IP	16 + 16 do 8Mpix
Bitrate	128Mb/s
Audio	1 wejście oraz 1 wyjście, dwukierunkowe
Obsługa dysków	1x16TB
Zdalny dostęp	Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS, P2P
eSATA	BRAK
Dodatkowe	RS485, POS, IoT
USB	2xUSB 2.0
Alarm	-
Wyjścia wizyjne	HDMI 4K/VGA
Interfejs sieciowy	10/100/1000M
IVS	Przekroczenie linii Intruz Ochrona obwodowa Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar - do 2 kanałów 10 zasad IVS na kanał Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd Rozpoznawanie twarzy Przetwarzanie 12 twarzy na sekundę Obsługa do 2 kanałów Detekcja obcych twarzy (podobieństwo można ustawić ręcznie) Wyszukiwanie do 8 zdjęć twarzy w tym samym czasie(podobieństwo może być ustawiane dla każdego zdjęcia twarzy) Do 10 baz twarzy, maksymalnie 20000 zdjęć twarzy - Imię, płeć, data urodzenia, adres, typ potwierdzenia tożsamości oraz numer, kraj ustawiane dla każdego zdjęcia twarzy
AI	SMD Plus Obsługa do 16 kanałów Wyszukiwanie z klasyfikacją człowiek/pojazd
Wymiary	372 x 117 x 308mm
Zasilanie	12V DC/3A
Pobór mocy	<15W(bez HDD)