

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5216a-4kl-i3-p-137818.html>



## REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5216A-4KL-I3

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Czas wysyłki                                    | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy                                | <b>30869</b>           |
| Kod producenta                                  | <b>XVR5216A-4KL-I3</b> |
| Kod EAN                                         | <b>6923172539755</b>   |
| Dysk w zestawie                                 | <b>Nie</b>             |
| Ilość obsługiwanych dysków                      | <b>2</b>               |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej | <b>16</b>              |
| RS485 (PTZ)                                     | <b>Tak</b>             |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość            | <b>5 Mpx</b>           |
| Ilość obsługiwanych kamer                       | <b>16</b>              |
| Ilość wejść audio                               | <b>16</b>              |
| Wyjścia wideo                                   | <b>2</b>               |

### Opis produktu

## REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5216A-4KL-I3

Model: XVR5216A-4KL-I3

### Najważniejsze cechy

- **rejestrator hybrydowy 5w1**: wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)
- wejścia wideo: 16x CVI / AHD / TVI / CVBS / IP + 16x IP\*
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (**4K** UHD)
- nagrywanie:
  - AHD, CVI, TVI: 7 kl/s @ 3840x2160 (8Mpx)
  - **12 kl/s @ 2560x1920 (5Mpx)**
  - 15 kl/s @ 2688x1520 (4Mpx)
  - **25/30kl/s @ 1920x1080 (2Mpx)**
- CVI Dahua: 12 kl/s @ 2880x1620 (5Mpx 16:9)
- IP: 25/30 kl/s\* @ 3840x2160 (8Mpx)
- format kompresji: **AI Coding**/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- interfejs: 1x RS485
- wejścia/wyjścia audio: **4/1** (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: **16/3**
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 2x **HDD Sata III** (max. 32TB)
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (2 kanały) lub SMD+

(16 kanałów)

- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- obsługa połączeń P2P

## Specyfikacja techniczna

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wejścia wideo:                          | 16 szt. BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA<br>Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wejścia audio:                          | 4 szt. CINCH ,<br>16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu:       | AHD / HD-CVI / HD-TVI :<br>8 Mpx - 3840 x 2160 ,<br>4K-N - 1920 x 2160 ,<br>6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI ,<br>5 Mpx - 2592 x 1944 ,<br>4 Mpx - 2560 x 1440 ,<br>4M-N - 1280 x 1440 ,<br>3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI ,<br>1080p - 1920 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720<br>CVBS : 960H - 960 x 576                              |
| Regulacja prędkości zapisu:             | IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160<br>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br>8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s<br>4K-N @ 1 ... 15 kl/s<br>6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s<br>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>4M-N @ 1 ... 25 kl/s<br>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy:                            | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 2 x 16 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów                                       |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań,<br>Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja DMSS<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS<br>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną                                                                                                                            |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             | 16 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:     | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)<br>Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI<br>RS-485 - PELCO-D/P                                                                                                                                                                                                                                             |
| Detekcja ruchu:                         | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wybrane funkcje:                        | Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT),<br>POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,                                                                                                |

Obsługa myszą:  
Pilot IR w zestawie:  
USB:

Zasilanie:  
Kolor:  
Waga:  
Wymiary:  
Obsługiwane języki:

Producent / Marka:  
Gwarancja:

SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:  
człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy  
Obsługa Coax Audio/Alarm,  
Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie  
strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, klasyfikacja  
ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów,  
zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy  
Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie  
osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)  
Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć  
twarzy  
Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych  
urządzenia  
Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8  
wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu  
podobieństwa dla każdego zdjęcia  
tak  
nie  
1 szt. USB 3.0  
1 szt. USB 2.0  
12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)  
Czarny  
1.8 kg  
375 x 287 x 53 mm  
polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki,  
hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski,  
rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski  
DAHUA  
5 lat