

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7108hqhi-m1s-e-p-131175.html>

REJESTRATOR 5W1 HIKVISION iDS-7108HQHI-M1/S (E)

Cena	822,71 zł
Numer katalogowy	43928
Kod producenta	iDS-7108HQHI-M1/S (E)
Kod EAN	6942160446769
Zamiennik	300229780

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 HIKVISION iDS-7108HQHI-M1/S (E)

Model: iDS-7108HQHI-M1/S (E)

Przeznaczenie

Rejestrator Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S (E) jest 8-kanalowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4w1, tzn. obsługuje formaty obrazu: HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS (zamiennie za kamery analogowe, można też podłączać kamery IP). Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Posiada miejsce na 1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB.

Zdalny podgląd i konfiguracja

Rejestrator współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną Hik-Connect (Android, iOS) oraz programem iVMS-4200 (Windows, Mac). Oprogramowanie pozwala na podgląd na żywo, konfigurację oraz wysyłanie powiadomień o zdarzeniach w obrębie systemu. Dzięki temu użytkownik posiada zawsze pełny nadzór nad monitorowaną powierzchnią, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu..

Hybrydowy tryb pracy

Rejestratory TurboHD wyposażone są w dodatkowe kanały transmisji w technologii IP, pozwalające na podłączenie kamer sieciowych. Dzięki temu rejestratory nadają się idealnie do rozbudowy systemów monitoringu, w których występują różne standardy transmisji oraz produkty od wielu producentów.

Specyfikacja techniczna rejestratora HIKVISION iDS-7108HQHI-M1/S (E)

Maksymalna ilość kamer Analogowych:	8
Maksymalna ilość kamer IP:	4
Maksymalna rozdzielczość kamer	4 MP
Standard sygnału analog/HD:	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Kompresja:	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Bitrate:	32 Kbps to 6 Mbps
Tor audio:	Tak
Obsługa zdalna:	iVMS-4200, Przeglądarka WEB, Hik-connect
Dual stream:	Tak
Interfejs :	RS-485

Wyjścia monitorowe CVBS:	1
Wyjście VGA:	1 x VGA
Wyjście HDMI:	1 x HDMI
Ilość obsługiwanych HDD:	1 x SATA
Temperatura pracy: -	10 °C to 55 °C
Zasilanie:	12 VDC, 1.5 A
Wymiary:	200 x 200 x 45 mm
SAP Code:	300228932