

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7208huhi-m1s-c4a84alm-p-129411.html>



Rejestrator 5w1 HikVision iDS-7208HUHI-M1/S (C)4A+8/4ALM

Cena	2 192,96 zł
Numer katalogowy	35602
Kod producenta	iDS-7208HUHI-M1/S (C)4A+8/4ALM
Kod EAN	6931847153540

Opis produktu

Rejestrator 5w1 HikVision iDS-7208HUHI-M1/S (C)4A+8/4ALM

Model: iDS-7208HUHI-M1/S (C)4A+8/4ALM

Najważniejsze cechy

- wejścia wideo: 8x TVI / AHD / CVI / CVBS / IP + 4x IP / 8x IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (**4K UHD**), 1x BNC (CVBS)
- nagrywanie: TVI: **8kl/s @ 3840×2160 (8Mpx)**
- AHD, TVI: **12kl/s @ 2560×1944 (5Mpx)**
- AHD, CVI, TVI: **15kl/s @ 2688×1520 (4Mpx)** 25kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)
- IP: 25kl/s @ 3840×2160 (8Mpx)
- format kompresji: **H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264**
- interfejs: 1x RS485
- wejścia/wyjścia audio: 4/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/4
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 10TB)
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna (4 kanały) lub wykrywanie twarzy (1 kanał) lub wykrywanie twarzy (1 kanał) lub detekcja ruchu 2.0 (8 kanałów)

Przeznaczenie

Rejestrator 5w1 HikVision iDS-7208HUHI-M1/S (C)4A+8/4ALM jest 8-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 5w1, tzn. obsługuje formaty obrazu: HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS (zamiennie za kamery analogowe, można też podłączać kamery IP). Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Posiada miejsce na 2 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB.

Rejestrator hybrydowy 5w1: wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)

Specyfikacja techniczna

Detekcja ruchu 2.0*
Analiza człowiek/pojazd

Analiza człowiek/pojazd

Wykrywanie / przechwytywanie twarzy

Liczba kanałów dla kamer Analog HD

Liczba kanałów dla kamer IP

Liczba wyjść BNC

Wyjścia wideo

Audio
Kompresja

Dwukierunkowy tor

Wejście

Wyjście

Bitrate

Wyświetlanie
Rozdzielczość ekranu

OSD

Kompresja dla kamer Analog HD

Kompresja dla kamer IP

Obsługa kamer

Prędkość na kanał dla kamer TVI

Prędkość na kanał dla kamer AHD

Prędkość na kanał dla kamer CVI

Prędkość na kanał dla kamer IP

Prędkość na kanał dla kamer CVBS

Zapis podstrumienia na kanał

Obsługa kanału 0

Szybkość transmisji wideo

Podwójny strumień

Typ strumieni

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Inteligentne funkcje VCA

Zarządzanie zdarzeniami VCA

Wyzwalanie zdarzeń

Jednoczesne odtwarzanie

Tryb szukania

Archiwizacja

Tryb zapisu

HDD

Ethernet

Obsługiwane protokoły

Wi-Fi

Podgląd zdalny

Zdalna obsługa

USB

RS485

Pozostałe
Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura pracy

Waga

Wymiary