

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7216huhi-m2p-c-p-129303.html>



Rejestrator 5w1 HikVision iDS-7216HUHI-M2/P (C)

Cena	4 801,79 zł
Numer katalogowy	35137
Kod producenta	iDS-7216HUHI-M2/P (C)
Kod EAN	6931847160449
Zamiennik	300229479

Opis produktu

Rejestrator 5w1 HikVision iDS-7216HUHI-M2/P (C)

Model: iDS-7216HUHI-M2/P (C)

Najważniejsze cechy

- Detekcja ruchu 2.0 dla wszystkich kanałów analogowych
- Ochrona obwodowa oparta na głębokim uczeniu
- Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264
- Wejścia wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Wejścia do 32-ch kamer IP (do 8 MP)
- Ilość obsługiwanych HDD: **2 x SATA (max. 10 TB)**
- Zasilanie kamer PoC przez kabel koncentryczny

Przeznaczenie

Rejestrator Hikvision iDS-7216HUHI-M2/P (C) jest 16-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4w1, tzn. obsługuje formaty obrazu: HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS (zamiennie za kamery analogowe, można też podłączać kamery IP). Posiada 16 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Posiada miejsce na 2 dysk twarde o maksymalnej pojemności 10 TB.

Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 8/Mpix HD-TVI. Rejestrator iDS-7216HUHI-M2/P ma także możliwość obsługi 8 kamer IP (8Mpix). Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision.

Specyfikacja

- Acusene: Oparta na głębokim uczeniu detekcja ruchu 2.0 jest domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych. Potrafi sklasyfikować człowieka i pojazd oraz znacznie zredukować liczbę fałszywych alarmów
- Maksymalna ilość kamer IP: 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
- Maksymalna rozdzielczość kamer: **8 MPx**
- Standard sygnału analog/HD: **HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS**
- Kompresja: **H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264**
- Bitrate: 32 Kbps ~ 10Mbps
- Tor audio: Tak
- Obsługa zdalna: **iVMS-4500, Przeglądarka WEB, Hik-connect**

-
- Dual stream: **Tak**
 - Interfejs : RS-485
 - Wejścia/wyjścia audio: 4/1 (RCA)
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
 - Wyjścia monitorowe CVBS: 1
 - Wyjście VGA: 1 x VGA
 - Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
 - USB: 1 x 2.0, 1 x 3.0
 - Ilość obsługiwanych HDD: **2 x SATA (max. 10 TB)**
 - Zasilanie: 12V DC
 - Zasilanie kamer PoC przez kabel koncentryczny: **TAK**
 - Pobór mocy: ≤ 20 W
 - Waga: ≤ 3.8 kg
 - Wymiary: 380 x 320 x 48 mm