

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-basic-bcs-b-nvr0401-4p20-p-132262.html>

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401-4P(2.0)

Cena	480,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49096
Kod producenta	BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
Kod EAN	5904890707368
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Ilość obsługiwanych kamer	4
Wejścia/wyjścia audio	0/1
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
Switch PoE_old	4 porty

Opis produktu

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401-4P(2.0)

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401-4P(2.0) to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu. Dzięki zaawansowanej technologii i wydajnym funkcjom, zyskujesz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego otoczenia.

Korzyści z użytkowania

- Łatwy w obsłudze interfejs, dostępny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach.
- Możliwość podglądu na żywo oraz nagrywania materiału w wysokiej rozdzielczości.
- Wsparcie dla wielu formatów kompresji wideo, co pozwala na oszczędność miejsca na dysku.
- Funkcja Pentaplex umożliwia jednocześnie nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i zdalny dostęp.

Cechy techniczne

- **Model:** BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
- **EAN:** 5904890707368
- **Waga:** 1.000 kg
- **Wymiary:** 260 × 243 × 46 mm
- **Kanały:** 4
- **Pojemność dysku:** do 6 TB
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 64 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 32 Mbps
- **Wydajność wyświetlania:** 1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
- **Kompresja wideo:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- **Wyjścia wideo:** HDMI 4K / VGA
- **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- **Interfejsy:** 2×USB 2.0

-
- **Wyjście audio:** 1
 - **Obsługa:** Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
 - **Sieć:** RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 3W (bez dysków)
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C, max 90% RH