

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-basic-bcs-b-nvr0401-4p20-p-92124.html>

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401-4P(2.0)

Cena	490,77 zł
Numer katalogowy	49096
Kod producenta	BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
Kod EAN	5904890707368
Switch PoE_old	4 porty
Wejścia/wyjścia audio	0/1
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	8 TB
Ilość obsługiwanych kamer	4 szt.
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx

Opis produktu

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401-4P(2.0)

- Rejestrator IP 4 kanałowy
 - Switch PoE 4 portowy
 - Obsługa 1 dysku o pojemności dysku 6 TB
 - Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx
 - Pasma wejściowe 64Mbps Pasma wyjściowe 32Mbps
 - Wydajność wyświetlania 1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
 - Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF/ QCIF
 - Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 , Wyjścia wideo HDMI4K/VGA
 - Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
 - Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
 - Podział na wyjściach 1/4 , Odtwarzanie 1/4 , Użytkownicy 128 , Interfejsy 2×USB2.0 , Wyjście audio 1
 - Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
 - Sieć RJ-45 10/100/1000Mbps , Zgodność ONVIF, obsługa kamer innych producentów
 - Protokoły P2P, UPnP, DHCP
 - Zasilanie 48V DC
 - Pobór mocy (bez dysków) max 9W
 - Warunki pracy -10°C~+55°C max 90% RH
 - Wymiary (W×D×H) 260×243×46mm
 - Waga (bez dysków) 1 kg
 - Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja
- Model: BCS-B-NVR0401-4P(2.0)
 - Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 8 Mpx
 - Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
 - Ilość obsługiwanych kamer: 4 szt.
 - Wejścia/wyjścia audio: 0/1
 - Switch PoE_old: 4 porty
 - Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej: 8 TB

