

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-basic-bcs-b-nvr040120-p-132258.html>

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401(2.0)

Cena	350,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49092
Kod producenta	BCS-B-NVR0401(2.0)
Kod EAN	5904890707351
Dysk w zestawie	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	64Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6
Switch PoE_old	brak

Opis produktu

Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401(2.0)

Odkryj nowoczesny rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401(2.0), który zapewnia niezawodne rozwiązania w zakresie monitoringu. Dzięki zaawansowanym funkcjom, ten 4-kanalowy rejestrator IP to idealny wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości nagrania i łatwej obsługi.

Korzyści, które zyskujesz:

- Wysoka jakość nagrań dzięki maksymalnej rozdzielczości 8 Mpx.
- Wsparcie dla wielu formatów kompresji wideo, co pozwala na efektywne zarządzanie przestrzenią dyskową.
- Elastyczność w podglądzie i archiwizacji materiału dzięki funkcji Pentaplex.
- Możliwość zdalnego dostępu poprzez aplikacje mobilne i systemy operacyjne.
- Kompatybilność z kamerami różnych producentów dzięki zgodności ONVIF.

Cechy techniczne:

- **Model:** BCS-B-NVR0401(2.0)
- **Waga:** 1 kg
- **Wymiary:** 260 × 243 × 46 mm
- **Kanały:** 4
- **Dyski:** 1 (Pojemność do 6 TB)
- **Maksymalna rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 64 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 32 Mbps

-
- **Wydajność wyświetlania:** 1×8M (30fps) / 1×5M (30fps) / 2×4M (30fps) / 4×3M (25fps) / 4×2M (30fps)
 - **Kompresja wideo:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 - **Wyjścia wideo:** HDMI 4K / VGA
 - **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
 - **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** 1920 × 1080 / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
 - **Interfejsy:** 2 × USB 2.0
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Obsługa:** Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
 - **Sieć:** RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - **Protokoły:** P2P, UPnP, DHCP
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy (bez dysków):** max 3W
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C, max 90% RH