

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr0401-4ke-4p2-p-132384.html>

# Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)



|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena                                             | 1 729,59 zł             |
| Numer katalogowy                                 | 49333                   |
| Kod producenta                                   | BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2) |
| Kod EAN                                          | 5904890709058           |
| Dysk w zestawie                                  | Nie                     |
| Ilość obsługiwanych dysków                       | 1                       |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych | 10                      |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość             | 8 Mpx                   |
| Ilość obsługiwanych kamer                        | 8                       |
| Switch PoE_old                                   | 36W max 25,5W / port    |

## Opis produktu

## Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)

Model: BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)

### Najważniejsze cechy:

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- Obsługa 1 dysku twardego brak dysku w zestawie
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

### Specyfikacja techniczna

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia             | BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)                                                   |
| Linia produktowa             | BCS LINE                                                                  |
| System                       | IP                                                                        |
| Funkcja Pentaplex            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały                       | 4                                                                         |
| Dyski                        | 1                                                                         |
| Pojemność dysku              | 16 TB                                                                     |
| Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx                                                                    |
| Pasmo wejściowe              | 80Mbps                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasmo wyjściowe                          | 80Mbps                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wydajność wyświetlania                   | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps)                                                                                                                                |
| Rozdzielczość nagrywania                 | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF                                                                                                                                                                               |
| Kompresja wideo                          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                        |
| Wyjścia wideo                            | HDMI4K/VGA                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI          | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA           | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                                                                                    |
| Podział na wyjściach                     | 45383                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odtwarzanie                              | 45383                                                                                                                                                                                                                                          |
| Archiwizacja                             | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                                                                                    |
| Użytkownicy                              | 128                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejście audio                            | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście audio                            | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompresja audio                          | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa                                  | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                              |
| Sieć                                     | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność                                 | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                                                                                                 |
| Protokoły                                | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register                                                                                                |
| Standard                                 | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                               |
| Switch PoE moc                           | 36W max 25.5W/port                                                                                                                                                                                                                             |
| Kanały PoE                               | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                                | 53V DC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy (bez dysków)                  | max 10W                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warunki pracy                            | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa                                  | 1U                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary (W×D×H)                          | 260×232.5×50.3mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga (bez dysków)                        | 0.86 kg                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus                                                                                                                              |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła                                                                                            |
| Ai - Ochrona perymetryczna               | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 4 kanały z kamer                                                                                                                                                                                  |
| Ai - Detekcja twarzy                     | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 4 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)                                                                                                              |
| Ai - Identyfikacja twarzy                | 4 kanały detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów, do 2.5GB |
| Ai - SMD                                 | 4 kanały z rejestratora / 4 kanały z kamer                                                                                                                                                                                                     |