

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p2-p-132351.html>

# Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | 2 889,89 zł               |
| Numer katalogowy | 49287                     |
| Kod producenta   | BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2) |

## Opis produktu

### Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)

Model: BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)

#### Najważniejsze cechy:

Rejestrator IP 8 kanałowy 2 dyskowy serii BCS LINE, rejestrator przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 16Mpx. Wyjście wideo HDMI o rozdzielczości 4K, wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3 af/at o mocy 130W.

#### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)                                                                                                                                                     |
| Linia produktowa                | BCS LINE                                                                                                                                                                      |
| System                          | IP                                                                                                                                                                            |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                                                     |
| Kanały                          | 8                                                                                                                                                                             |
| Dyski                           | 2                                                                                                                                                                             |
| Pojemność dysku                 | 16 TB                                                                                                                                                                         |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 16 Mpx                                                                                                                                                                        |
| Pasmo wejściowe                 | 256Mbps(180Mbps Ai)                                                                                                                                                           |
| Pasmo wyjściowe                 | 256Mbps(180Mbps Ai)                                                                                                                                                           |
| Wydajność wyświetlania          | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 8×2M Ai(30fps) |
| Rozdzielczość nagrywania        | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF                                                                                                              |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                        |
| Wyjścia wideo                   | HDMI4K/VGA                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                       |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                   |
| Podział na wyjściach            | 1/4/8/9                                                                                                                                                                       |
| Odtwarzanie                     | ####                                                                                                                                                                          |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                   |
| Użytkownicy                     | 128                                                                                                                                                                           |
| Interfejsy                      | 1×USB2.0, 1×USB3.0                                                                                                                                                            |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście audio                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompresja audio                          | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejście alarmowe                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wyjście alarmowe                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługa                                  | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),<br>Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                                     |
| Sieć                                     | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność                                 | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                                                                                                           |
| Protokoły                                | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP,<br>DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP<br>Search, P2P, auto register                                                                                                    |
| Standard                                 | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                                         |
| Switch PoE moc                           | 130W max 25.5W/port                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kanały PoE                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie                                | 100~240V AC                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy (bez dysków)                  | max 10W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Warunki pracy                            | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obudowa                                  | 1U                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (WxDxH)                          | 375×327×53mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga (bez dysków)                        | 2.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna<br>(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus                                                                                                                                     |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna<br>(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus,<br>liczenie osób, ARTR, mapa ciepła                                                                                                |
| Ai - Ochrona perymetryczna               | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                           |
| Ai - Detekcja twarzy                     | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer /<br>atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska,<br>zarost)                                                                                                                 |
| Ai - Identyfikacja twarzy                | 8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12<br>obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z<br>rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer /<br>do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów, do 2.5GB |
| Ai - SMD                                 | 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer                                                                                                                                                                                                              |