

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr0802-a-4ke2l-p-135437.html>



Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

Cena	1 521,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60488
Kod producenta	BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)
Kod EAN	5904890714724
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/2
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	wej 160Mbps wyj 80Mbps
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Dysk w zestawie	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	20
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

Model: BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

Najważniejsze cechy:

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	2
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps (80Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	80Mbps (60Mbps Ai)
Pasmo nagrywania	160Mbps (80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1×12 M@30fps, 2×8 M@30fps, 3×5 M@30fps, 4×4 M@30fps, 8×1080p@30fps Ai Wł: 1×12 M@30fps, 1×8 M@30fps, 2×5 M@30fps, 3×4 M@30fps, 7×1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Niezależnie: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1 / 4 / 8 / 9
Nagrywanie	Rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna, Ai 39539
Odtwarzanie	USB FLASH, USB HDD
Archiwizacja	2× USB2.0
Interfejsy	1
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D (kamery BCS LINE)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×282×53mm
Waga (bez dysków)	1.49 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (osoba/pojazd), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - SMD (z rejestratora)	4 kanały (rozpoznawanie osoba/pojazd)
Ai - SMD (z kamer)	6 kanałów