

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr1601-4ke2-p-138161.html>

Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1601-4KE(2)



Cena	1 555,66 zł
Numer katalogowy	44883
Kod producenta	BCS-L-NVR1601-4KE(2)
Kod EAN	5904890709157
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	16
Złącze e-SATA	Nie

Opis produktu

Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Model: BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Najważniejsze cechy:

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR1601-4KE(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
Kanały	16
Obsługa dysków	1 dysk, maks. pojemność 16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	256 Mbps (180 Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	256 Mbps (180 Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M

Rozdzielczość nagrywania	Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 12×2M Ai(30fps) 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI 4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/8/9/16
Archiwizacja	Zgrywanie na nośniki zewnętrzne (USB Flash, USB HDD)
Obsługa użytkowników	128
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa zdalna	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260 × 232.5 × 50.3 mm
Waga (bez dysków)	0.81 kg
Detekcja twarzy	1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s), 8 kanałów z kamer
Atrybuty twarzy	Płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost
Identyfikacja twarzy	8 kanałów z kamer, 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s), do 10 baz danych twarzy, 20 tys. obrazów, 2,5 GB
Ochrona perymetryczna	2 kanały z rejestratora, 8 kanałów z kamer, do 10 zasad na kanał
SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu)	4 kanały z rejestratora, 8 kanałów z kamer
Funkcje dodatkowe AI	Liczenie osób, ARTR, mapa ciepła