

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr1601-4ke2l-p-137350.html>

Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1601-4KE(2L)



Cena	1 356,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56224
Kod producenta	BCS-L-NVR1601-4KE(2L)
Kod EAN	5904890714717

Opis produktu

Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1601-4KE(2L)

Model: BCS-L-NVR1601-4KE(2L)

Najważniejsze cechy:

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR1601-4KE(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps(80Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywania	160Mbps(80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps AI Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 /

Rozdzielczość wyświetlania VGA	1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Nagrywanie	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 1/4/8/9/16 Rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai 1/4/9/16
Odtwarzanie	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Archiwizacja	2×USB2.0
Interfejsy	1
Wejście audio	1
Wyjście audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Kompresja audio	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Alarm	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android)
Obsługa	RJ-45 10/100/1000Mbps
Sieć	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Zgodność	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE
Obsługa PTZ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Protokoły	12V DC
Zasilanie	max 10W
Pobór mocy (bez dysków)	-10°C~+55°C max 93% RH
Warunki pracy	1U
Obudowa	260×232.5×47.6mm
Wymiary (W×D×H)	0.81 kg
Waga (bez dysków)	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	6 kanałów z kamer
	6 kanałów z kamer
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	