

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr1602-a-4ke-16p2l-p-134529.html>



Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)

Cena	3 170,65 zł
Numer katalogowy	56226
Kod producenta	BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)
Kod EAN	5904890714755

Opis produktu

Rejestrator BCS Line BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)

Model: BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)

Najważniejsze cechy:

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps(80Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywania	160Mbps(80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps Ai Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 /

Rozdzielczość wyświetlania VGA	1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Nagrywanie	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 1/4/8/9/16 Rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	130W max 25.5W/port
Kanały PoE	16
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×327×53mm
Waga (bez dysków)	2.6 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer