

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-sxvr0401-4ke-iii-p-132194.html>



Rejestrator BCS LINE BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Cena	1 125,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48943
Kod producenta	BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-SXVR0401-4KE-III

Odkryj nowy wymiar monitorowania dzięki rejestratorowi BCS LINE BCS-L-SXVR0401-4KE-III. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność, niezawodność oraz nowoczesne technologie. Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim bliskim pełne bezpieczeństwo.

Korzyści:

- **Wszechstronność:** Obsługuje różne standardy transmisji, takie jak HDCVI, AHD, TVI, ANALOG oraz IP.
- **Elastyczność:** Możliwość połączenia do 8 kamer, co pozwala na kompleksowe monitorowanie wybranej przestrzeni.
- **Wysoka jakość nagrań:** Z maksymalną rozdzielczością nagrywania do 8 Mpx, każdy szczegół będzie widoczny.
- **Inteligentne funkcje:** Ochrona perymetryczna oraz rozpoznawanie twarzy zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
- **Łatwy dostęp:** Zdalny dostęp przez aplikację mobilną oraz przeglądarkę internetową umożliwia monitorowanie w dowolnym miejscu i czasie.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-SXVR0401-4KE-III
- **Linia produktowa:** BCS LINE
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- **System:** Analog HD + IP
- **Funkcja Pentaplex:** Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- **Kanały:** 4+4
- **Dyski:** 1 (do 10 TB)
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 64 Mbps
- **Kompresja wideo:** H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- **Wyjścia wideo:** HDMI 4K / VGA
- **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- **Detekcja ruchu:** Strefy: 396 (22×18)
- **Obudowa:** smart
- **Wymiary (W×D×H):** 205×211×45 mm
- **Waga (bez dysków):** 0.5 kg
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy (bez dysków):** max 7W
- **Warunki pracy:** -10°C~+55°C max 90% RH