

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-xvr08016-p-132440.html>

Rejestrator BCS LINE BCS-L-XVR0801(6)

Cena	1 204,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49510
Kod producenta	BCS-L-XVR0801(6)
Kod EAN	5904890711365
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	5 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Ilość wejść audio	1
Obsługa urządzeń mobilnych	Tak
Wyjścia wideo	8
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Złącze D-Sub/VGA	Tak
RS485 (PTZ)	Tak
Obsługa chmury (P2P)	Tak
Obsługa kamer IP	Tak

Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-XVR0801(6)

Prezentujemy rejestrator BCS LINE BCS-L-XVR0801(6), idealne rozwiązanie do monitorowania i zabezpieczania Twojego obiektu. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wszechstronnej obsłudze kamer, zapewnia on wyspecjalizowaną i niezawodną ochronę. Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort z BCS-L-XVR0801(6).

Korzyści z wyboru rejestratora BCS-L-XVR0801(6)

- **Wszechstronność:** Obsługuje różne systemy transmisji, w tym HDCVI, AHD, TVI, ANALOG oraz IP.
- **Wysoka jakość nagrań:** Możliwość nagrywania w rozdzielczości do 5 Mpx.
- **Wielofunkcyjność:** Funkcja Pentaplex umożliwia jednocześnie podglądanie, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację oraz zdalny dostęp.
- **Inteligentne funkcje:** Detekcja ruchu i rozpoznawanie twarzy zwiększają efektywność monitoringu.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-L-XVR0801(6)
- **Linia produktowa:** BCS LINE
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP

-
- **Kanały:** 8+4
 - **Dyski:** 1
 - **Pojemność dysku:** 16 TB
 - **Max rozdzielczość nagrywania:** 5 Mpx
 - **Pasmo wejściowe:** 64 Mbps
 - **Pasmo wyjściowe:** 64 Mbps
 - **Pasmo nagrywania:** 64 Mbps
 - **Kamery HD-CVI:** 5M@20fps, 5M@25fps, 5M@10/12.5fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps
 - **Kamery AHD:** 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
 - **Kamery HD-TVI:** 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
 - **Kamery IP:** 6M
 - **Interfejsy:** 2×USB2.0
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Kompresja audio:** G.711A / G.711U / PCM
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy (bez dysków):** max 7W
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C max 90% RH
 - **Wymiary (W×D×H):** 260×235×47 mm
 - **Waga (bez dysków):** 1 kg