

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-xvr1601-4ke5-p-133272.html>

Rejestrator BCS Line BCS-L-XVR1601-4KE(5)



Cena	3 605,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52032
Kod producenta	BCS-L-XVR1601-4KE(5)
Kod EAN	5904890712515
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Odtwarzanie kanałów	16+16
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Ilość obsługiwanych kamer	32
Wejścia/wyjścia audio	1/1
RS485 (PTZ)	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1

Opis produktu

Rejestrator BCS Line BCS-L-XVR1601-4KE(5)

Model: BCS-L-XVR1601-4KE(5)

Najważniejsze cechy

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia

BCS-L-XVR1601-4KE(5)

Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16+16
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	128Mbps
Pasmo wyjściowe	128Mbps
Pasmo nagrywania	128Mbps
Kamery HD-CVI	4K@25/30fps, 6MP@20fps, 5MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps, 720p@50/60fps
Kamery AHD	4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI	4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	8M
Kanały IP	16+16
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjścia wideo	HDMI 4K / VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18)
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	325×256×55mm
Waga (bez dysków)	1.3 kg
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekundę
Ai - Identyfikacja twarzy	2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów
Ai - SMD	16 kanałów analog HD
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w

Ai - SMD

Waga

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Ai - Ochrona perymetryczna

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Ai - SMD

obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
SMD Plus

0.5 kg

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy
obrazu

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w

obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu

SMD Plus