

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr0401-4k3-p-132332.html>

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0401-4K(3)

Cena	776,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49258
Kod producenta	BCS-P-NVR0401-4K(3)
Kod EAN	5904890708341
Onvif	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
Switch PoE_old	brak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	80Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0401-4K(3)

Odkryj nową jakość monitoringu z rejestratorem BCS POINT BCS-P-NVR0401-4K(3). To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność, wydajność oraz nowoczesne technologie. Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu do monitorowania przestrzeni zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwy w obsłudze interfejs, który umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji.
- Możliwość podglądu na żywo oraz nagrywania w wysokiej rozdzielczości.
- Obsługuje do 4 kamer IP, co pozwala na elastyczne dostosowanie systemu do Twoich potrzeb.
- Wsparcie dla zewnętrznych nośników, co ułatwia archiwizację materiałów.
- Kompatybilność z kamerami innych producentów dzięki zgodności z protokołem ONVIF.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-P-NVR0401-4K(3)
- **Linia produktowa:** BCS POINT
- **System:** IP
- **Kanały:** 4
- **Obsługa dysku twardego:** 1 (do 8 TB)
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 80 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 64 Mbps

-
- **Wydajność wyświetlania:** 4×8M (30 fps)
 - **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
 - **Wyjścia wideo:** HDMI 4K, VGA
 - **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** do 3840×2160
 - **Interfejsy:** 1×USB 2.0, 1×USB 3.0
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Kompresja audio:** G.711A, G.711U
 - **Obsługa:** Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
 - **Sieć:** RJ-45 10/100 Mbps
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy (bez dysków):** max 6W
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C, max 90% RH
 - **Wymiary (W×D×H):** 260×222×47 mm
 - **Waga (bez dysków):** 0.98 kg