

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr0401-4ke-4p-iii-p-132173.html>



Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Cena	710,90 zł
Numer katalogowy	48864
Kod producenta	BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III
Kod EAN	5904890702547
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Ilość obsługiwanych kamer	4
Switch PoE_old	54W

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Model: BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Najważniejsze cechy

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 54W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx

Pasmo wejściowe	64Mbps
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 4×5M(25fps) / 4×4M(25fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4 (3/4 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	45383
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	54W max 30W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 9W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×240×47mm
Waga (bez dysków)	1 kg