

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr0801-4k3-p-132334.html>

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0801-4K(3)

Cena	902,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49260
Kod producenta	BCS-P-NVR0801-4K(3)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Ilość obsługiwanych kamer	8
Switch PoE_old	pppoe
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR0801-4K(3)

Odkryj nowy wymiar monitoringu z rejestratorem BCS POINT BCS-P-NVR0801-4K(3). To urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię i funkcjonalność, zapewniając niezawodne rozwiązania dla Twojego bezpieczeństwa. Dzięki wszechstronności i zaawansowanym funkcjom, jest idealnym wyborem zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i biznesowych.

Korzyści z wyboru BCS-P-NVR0801-4K(3):

- Możliwość jednoczesnego podglądu, nagrywania i archiwizacji materiałów wideo.
- Obsługuje do 8 kamer, co pozwala na kompleksowe monitorowanie dużych obszarów.
- Wysoka jakość nagrywania w rozdzielczości do 8 Mpx, co gwarantuje szczegółowy obraz.
- Wsparcie dla wielu formatów kompresji wideo, co pozwala na oszczędność miejsca na dysku.
- Prosta obsługa za pomocą aplikacji mobilnej oraz interfejsu webowego.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-P-NVR0801-4K(3)
- **Linia produktowa:** BCS POINT
- **System:** IP
- **Funkcja Pentaplex:** Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- **Kanały:** 8
- **Dyski:** 1
- **Pojemność dysku:** 8 TB
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 80 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 64 Mbps
- **Wydajność wyświetlania:** 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps)
- **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Wyjścia wideo:** HDMI 4K, VGA
- **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- **Archiwizacja:** Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD

-
- **Użytkownicy:** 128
 - **Interfejsy:** 1×USB2.0, 1×USB3.0
 - **Wejście audio:** 1
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Kompresja audio:** G.711A, G.711U
 - **Sieć:** RJ-45 10/100 Mbps
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy (bez dysków):** max 6W
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C max 90% RH
 - **Obudowa:** 1U
 - **Wymiary (W×D×H):** 260×222×47 mm
 - **Waga (bez dysków):** 0.98 kg