

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr1602-a-4k-16p5-p-135665.html>



Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)

Cena	2 950,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60852
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)

Model: BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	16 TB
Typ RAID	1
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	320Mbps (160Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	160Mbps
Wydajność wyświetlania	2×16MP@30, 2×12MP@30, 4×4K@30, 8×4MP@30, 10×3MP@30, 16×1080P@30
	Ai: 2×12MP@30, 2×4K@30, 6×4MP@30, 8×3MP@30, 12×1080P@30, 16×720P@30
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Na nośniki zewnętrzne USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128

Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Obsługa	Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Aplikacja mobilna (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	240W (max 30W/port)
Kanały PoE	16
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 12W
Warunki pracy	-10°C~+50°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	380×322×53mm
Waga (bez dysków)	2.7 kg
POS	Tak
Ai - z rejestratora	Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, SIP (inteligentne zapobieganie wtargnięciom), UMD (inteligentna detekcja ruchu)
Ai - z kamer	Detekcja i porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP (wtargnięcie, linia, obszar), UMD, Temperatura (dym, ogień, pożar, pomiar), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR