

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr1602-a-4k5-p-137359.html>

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4K(5)



Cena	1 635,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60857
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)
Kod EAN	5904890714601
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	16

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4K(5)

Model: BCS-P-NVR1602-A-4K(5)

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act (zgodność)
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	Do 16 TB
Typ RAID	1
ANR (Automatyczna synchronizacja nagrań)	Tak, z karty microSD kamery po zaniku/przywróceniu połączenia
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	320 Mbps (160 Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	160 Mbps
Wydajność wyświetlania	2×16MP@30fps, 2×12MP@30fps, 4×4K@30fps, 8×4MP@30fps, 10×3MP@30fps, 16×1080P@30fps i tryb Ai
Rozdzielczość nagrywania	16M, 12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 2M, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264
Wyjście HDMI	HDMI 4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720,

Rozdzielczość wyświetlania VGA	1024×768
Podział na wyjściach	1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Odtwarzanie	1/4/6/8/9/16 (tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16)
Archiwizacja	1/4/9/16
Użytkownicy	Zgrywanie na nośniki USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	128
Port szeregowy	2×USB 2.0, 1×USB 3.0
Wejście audio	RS485
Wyjście audio	1
Kompresja audio	1
Wejście alarmowe	G.711A / G.711U
Wyjście alarmowe	8
Obsługa	2
Sieć	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Zgodność	2×RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protokoły	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Zasilanie	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4
Pobór mocy (bez dysków)	12V DC
Warunki pracy	max 12W
Obudowa	-10°C ~ +50°C, max 90% RH
Wymiary (W×D×H)	1U
Waga (bez dysków)	380 × 315 × 53 mm
POS	2 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Tak
	Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja i porównywanie twarzy, detekcja pojazdów, SIP (wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu (UMD), pomiar temperatury (pożar, palenie, dym, ogień), liczenie osób, tłum, metadane, ARTR