

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr1602-a-4ke-16p3-p-135821.html>

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)



Cena	2 217,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61167
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)

Model: BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)

Przeznaczenie

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 240W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)
Linia produktowa	BCS POINT
Zgodność NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Liczba dysków	2
Pojemność dysku	10 TB
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160 Mbps
Pasmo wyjściowe	128 Mbps
Wydajność wyświetlania	2 × 12MP@30, 2 × 4K@30, 4 × 4MP@30, 10 × 1080P@30, 16 × 720P@30
Rozdzielczość nagrywania	Ai: 2 × 4K@30, 4 × 4MP@30, 8 × 1080P@30, 16 × 720P@30 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA

Rozdzielczość HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział obrazu na wyjściach	1/4/6/8/9/16 (tryb korytarzowy: 3/4/5/7/9/10/12/16)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	USB FLASH, USB HDD
Liczba użytkowników	128
Interfejsy USB	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	2
Obsługa	Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Aplikacja mobilna (iOS, Android)
Port sieciowy	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Moc switcha PoE	240W (max 30W/port)
Kanały PoE	16
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 12W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	380 × 322 × 53 mm
Waga (bez dysków)	2.7 kg
AI — funkcje z rejestratora	Detekcja twarzy, SIP (inteligentne zapobieganie wtargnięciom), UMD (inteligentna detekcja ruchu)
AI — funkcje z kamer	Detekcja twarzy, detekcja pojazdów, SIP (wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), UMD, liczenie osób, ARTR