

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr3204-a-4k5-p-135756.html>



Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61088
Kod producenta	BCS-P-NVR3204-A-4K(5)
Kod EAN	5904890714656
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	320Mbps
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Złącze D-Sub/VGA	Tak

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

Model: BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-P-NVR3204-A-4K(5)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Dyski	4
Pojemność dysku	16 TB
Typ RAID	45778
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx

Pasmo wejściowe	320Mbps (160Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	160Mbps
Wydajność wyświetlania	2×16MP@30, 2×12MP@30, 4×4K@30, 8×4MP@30, 10×3MP@30, 16×1080P@30, 32×720P@30 Ai: 2×12MP@30, 2×4K@30, 6×4MP@30, 8×3MP@30, 12×1080P@30, 24×720P@30, 32×D1
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16/25/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	4
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 12W
Warunki pracy	-10°C~+50°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	440×344×48mm
Waga (bez dysków)	3.4 kg
POS	Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie wtargnięciom (SIP), Inteligentna detekcja ruchu (UMD)
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP (wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), UMD, Temperatura (pożar, dym etc.), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR