

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr3208r-a-4k-iii-p-132175.html>



Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR3208R-A-4K-III

Cena	7 473,98 zł
Numer katalogowy	48866
Kod producenta	BCS-P-NVR3208R-A-4K-III
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych kamer	32
Switch PoE_old	PPPoE
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	10

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR3208R-A-4K-III

Model: BCS-P-NVR3208R-A-4K-III

Najważniejsze cechy

- 32 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 8 dysków twardych
- RAID
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR3208R-A-4K-III
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Dyski	8
Pojemność dysku	10 TB
Typ RAID	0/1/5/6/10
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	384Mbps
Pasmo wyjściowe	384Mbps

Wydajność wyświetlania	2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 8×4M(30fps) / 9×4M(25fps) / 16×2M(30fps) / 32×960p(25fps)
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	2×HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/32 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)
Fisheye Dewarping	Tak
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0, eSATA, 12VDC out
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	4
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 25W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	2U
Wymiary (W×D×H)	442×426×89mm
Waga (bez dysków)	5.7 kg