

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-nvr6408-a-4k5-p-138317.html>



Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR6408-A-4K(5)

Cena	1 945,75 zł
Numer katalogowy	66544
Kod producenta	BCS-P-NVR6408-A-4K(5)
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	2x RJ45(10/100/1000Mbps)
Seria	BCS POINT
Ilość obsługiwanych dysków	8
Ilość obsługiwanych kamer	64
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Złącze e-SATA	Nie
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	96
Złącze D-Sub/VGA	Tak
USB	2×USB2.0, 1×USB3.0

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-NVR6408-A-4K(5)

Model: BCS-P-NVR6408-A-4K(5)

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR6408-A-4K(4) bcs
Linia produktowa	BCS POINT bcs
NDAA	National Defense Authorization Act bcs
System	IP bcs
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp bcs
Kanały	64 bcs
Dyski	8 bcs

Pojemność dysku	12 TB bcs
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia bcs
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx bcs
Pasmo wejściowe	320 Mbps bcs
Pasmo wyjściowe	160 Mbps bcs
Wydajność wyświetlania	H.265(30fps): 2×16M 2×12M 4×4K 6×5M 8×4M 10×3M 16×1080P 32×960P(25fps) 36×720P /64×D1 H.264(30fps): 2×16M(4800×2688) 2×12M 2×4K 4×5M 6×4M 8×3M 14×1080P 28×960P(25fps) 30×720P 64×D1 bcs 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF bcs
Rozdzielczość nagrywania	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 bcs
Kompresja wideo	HDMI 4K bcs
Wyjście HDMI	VGA bcs
Wyjście VGA	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 bcs
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 bcs
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1/4/6/8/9/16/25/36/64 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy) bcs
Podział na wyjściach	1/4/9/16 bcs
Odtwarzanie	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD bcs
Archiwizacja	128 bcs
Użytkownicy	2×USB2.0, 1×USB3.0 bcs
Interfejsy	RS485 bcs
Port szeregowy	1 bcs
Wejście audio	1 bcs
Wyjście audio	G.711A / G.711U bcs
Kompresja audio	16 bcs
Wejście alarmowe	4 bcs
Wyjście alarmowe	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) bcs
Obsługa	2×RJ-45 10/100/1000Mbps bcs
Sieć	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów bcs
Zgodność	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP bcs
Protokoły	100~240V AC bcs
Zasilanie	max 32W bcs
Pobór mocy (bez dysków)	-10°C~+55°C max 90% RH bcs
Warunki pracy	2U bcs
Obudowa	442×426×89mm bcs
Wymiary (W×D×H)	4 kg bcs
Waga (bez dysków)	