

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-point-bcs-p-xvr04013-p-138162.html>

Rejestrator BCS POINT BCS-P-XVR0401(3)

Cena	604,06 zł
Numer katalogowy	49263
Kod producenta	BCS-P-XVR0401(3)
Kod EAN	5904890708501
Odtwarzanie kanałów	4
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	260×226×47mm
Ilość wejść audio	1
Ilość kanałów rejestratora	4
Onvif	Tak
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	8
Złącze D-Sub/VGA	Tak
RS485 (PTZ)	Nie

Opis produktu

Rejestrator BCS POINT BCS-P-XVR0401(3)

Model: BCS-P-XVR0401(3)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa urządzenia	BCS-P-XVR0401(3)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx Lite

Pasmo wejściowe	16Mbps (24Mbps)
Pasmo wyjściowe	48Mbps
Kamery HD-CVI	5M@20fps / 4M, 1080P, 720P@30fps
Kamery AHD	5M@20fps / 4M, 1080P@30fps, 720P@60fps
Kamery HD-TVI	5M@20fps / 4M, 1080P@30fps, 720P@60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP	4M
XVR - Kanały IP	2(6)
Rozdzielczość nagrywania	5M Lite / 4M Lite / 1080P / 720P / D1
Strumień główny	5M Lite (12fps), 4M Lite/1080P (15fps), 720P (25fps)
Strumień drugi	D1 (25fps)
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Odtwarzanie	2 (4)
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB 2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18)
Sieć	RJ-45 (10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 8W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×226×47mm
Waga (bez dysków)	1.1 kg