

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-view-bcs-v-nvr0802-4k-8p-p-132091.html>

Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR0802-4K-8P



Cena	3 658,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48525
Kod producenta	BCS-V-NVR0802-4K-8P
Max. bitrate	80/256Mbps
Switch PoE_old	8 portów
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	8
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR0802-4K-8P

Wybierz nowoczesność i niezawodność z rejestratorem BCS VIEW BCS-V-NVR0802-4K-8P. Ten zaawansowany rejestrator IP, dzięki swoim funkcjom i możliwościom, zapewnia doskonałą ochronę Twojej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz monitorować biuro, dom czy inne obiekty, BCS-V-NVR0802-4K-8P sprosta Twoim oczekiwaniom.

Korzyści z zakupu:

- Wsparcie dla kamer o rozdzielczości do 12 Mpx, co zapewnia wyjątkową jakość nagrań.
- Możliwość montażu dwóch dysków twardej o łącznej pojemności do 12 TB, co pozwala na długotrwałe archiwizowanie materiałów.
- Interfejsy HDMI 4K oraz VGA 1080P umożliwiają elastyczne podłączenie do monitorów.
- Wysoka wydajność z pasmem wejściowym 80 Mbps i wyjściowym 256 Mbps.
- Kompatybilność z różnymi protokołami i kamerami innych producentów.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-V-NVR0802-4K-8P
- **Linia produktowa:** BCS VIEW
- **System:** IP
- **Kanały:** 8
- **Dyski:** 2
- **Pojemność dysku:** 8 TB
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 12 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 80 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 256 Mbps
- **Wydajność wyświetlania:** 2×12M(20fps) / 4×8M(25fps) / 8×4M(30fps)
- **Kompresja wideo:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4(ONVIF H.264)
- **Wyjścia wideo:** HDMI 4K / VGA
- **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- **Użytkownicy:** 32

-
- **Interfejsy:** 1×USB2.0, 1×USB3.0
 - **Zasilanie:** 100~240V AC
 - **Pobór mocy (bez dysków):** max 15W
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C max 90% RH
 - **Obudowa:** 1U
 - **Wymiary (W×D×H):** 385×315×52 mm
 - **Waga (bez dysków):** 3 kg