

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-view-bcs-v-nvr1602-4k-16p-p-132093.html>

Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR1602-4K-16P



Cena	4 891,24 zł
Numer katalogowy	48529
Kod producenta	BCS-V-NVR1602-4K-16P
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Switch PoE_old	16 portów
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	16
Max. bitrate	160/256Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak

Opis produktu

Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR1602-4K-16P

Model: BCS-V-NVR1602-4K-16P

Najważniejsze cechy

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/1, audio 1/1

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia
Linia produktowa
System
Funkcja Pentaplex

BCS-V-NVR1602-4K-16P
BCS VIEW
IP
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja /

Kanały	zdalny dostęp
Dyski	16
Pojemność dysku	2
Max rozdzielczość nagrywania	8 TB
Pasma wejściowe	12 Mpx
Pasma wyjściowe	160Mbps
Wydajność wyświetlania	256Mbps
Rozdzielczość nagrywania	2×12M(20fps) / 4×8M(25fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps)
	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /
	DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4(ONVIF H.264)
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /
	1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 /
	1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu
	USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),
	Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP,
	HTTPS, P2P
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	200W
Kanały PoE	16
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	385×315×52mm
Waga (bez dysków)	3 kg