

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-view-bcs-v-nvr3202-a-4ke3-p-136631.html>



Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)

Cena	1 887,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63535
Kod producenta	BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)
Kod EAN	5904890714144

Opis produktu

Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)

Model: BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)

Najważniejsze cechy:

- 32 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuSense
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/1, audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Dyski	2
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	256 Mbps
Pasmo wyjściowe	160 Mbps
Wydajność wyświetlania	2×12M(30fps) / 3×8M(30fps) / 6×4M(30fps) / 12×2M(30fps) AI: 1×12M(30fps) / 2×8M(30fps) / 4×4M(30fps) / 8×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI 4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość HDMI	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720

Rozdzielczość VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16/25/32/36
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB 2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Lokalnie, Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne (iOS/Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15 W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	385×315×52 mm
Waga (bez dysków)	1 kg
AI - funkcje z rejestratora	Inteligentna detekcja ruchu (osoba/pojazd), detekcja i identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna
AI - funkcje z kamer	Inteligentna detekcja ruchu (osoba/pojazd), identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna, ARTR
AI - ochrona perymetryczna	2 kanały 4 Mpx (osoba/pojazd)
AI - detekcja twarzy	1 kanał 8 Mpx
AI - identyfikacja twarzy	4 kanały, 16 baz danych, 20 tys. obrazów (max 4 MB, total 1 GB)
AI - SMD (inteligentna detekcja ruchu)	32 kanały 4 Mpx