

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-bcs-view-bcs-v-nvr6408r-a-8k-p-132429.html>

## Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR6408R-A-8K



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>16 280,65 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>49468</b>               |
| Kod producenta   | <b>BCS-V-NVR6408R-A-8K</b> |

### Opis produktu

### Rejestrator BCS VIEW BCS-V-NVR6408R-A-8K

Model: BCS-V-NVR6408R-A-8K

#### Najważniejsze cechy:

- 64 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 8 dysków twardych
- RAID
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- Alarm 16/9, audio 1/2

#### Specyfikacja techniczna

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa urządzenia                    | BCS-V-NVR6408R-A-8K                                                                                 |
| Linia produktowa                    | BCS VIEW                                                                                            |
| System                              | IP                                                                                                  |
| Funkcja Pentaplex                   | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                           |
| Kanały                              | 64                                                                                                  |
| Dyski                               | 8                                                                                                   |
| Pojemność dysku                     | 16 TB                                                                                               |
| Typ RAID                            | RAID 0/1/5/6/10 + Hot Spare                                                                         |
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania | 32 Mpx                                                                                              |
| Pasmo wejściowe                     | 400 Mbps                                                                                            |
| Pasmo wyjściowe                     | 400 Mbps                                                                                            |
| Wydajność wyświetlania              | 2×32M (30 fps) + 2×8M (30 fps) / 10×8M (25 fps) / 20×4M (30 fps) / 40×2M (30 fps)                   |
| Rozdzielczość nagrywania            | 32M / 24M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Kompresja wideo                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                     |
| Wyjście HDMI                        | HDMI 8K / HDMI 4K                                                                                   |
| Wyjście VGA                         | 2×VGA                                                                                               |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI     | 7680×4320 (HDMI1) / 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA      | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                             |
| Podział na wyjściach                | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64                                                          |

---

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtwarzanie             | 1 / 4 / 9 / 16                                                                                           |
| Archiwizacja            | Możliwość zapisu na nośniki USB FLASH, USB HDD                                                           |
| Użytkownicy             | 128                                                                                                      |
| Interfejsy              | 2×USB 2.0, 2×USB 3.0, eSATA                                                                              |
| Port szeregowy          | RS232, RS485                                                                                             |
| Wejście audio           | 1                                                                                                        |
| Wyjście audio           | 2                                                                                                        |
| Kompresja audio         | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM                                                |
| Wejście alarmowe        | 16                                                                                                       |
| Wyjście alarmowe        | 9                                                                                                        |
| Obsługa                 | Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager<br>(Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)                  |
| Sieć                    | 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps                                                                                 |
| Zgodność                | ONVIF, obsługa kamer innych producentów                                                                  |
| Protokoły               | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP,<br>SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS |
| Zasilanie               | 100~240V AC                                                                                              |
| Pobór mocy (bez dysków) | Max 50 W                                                                                                 |
| Warunki pracy           | -10°C ~ +55°C, max 90% RH                                                                                |
| Obudowa                 | 2U                                                                                                       |
| Wymiary (W×D×H)         | 445 × 465 × 93 mm                                                                                        |
| Waga (bez dysków)       | 10 kg                                                                                                    |
| POS                     | Tak                                                                                                      |
| Funkcje AI              | SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła,<br>ARTR, liczenie osób                      |