

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-hybrydowy-5w1-bcs-xvr1602-iv-p-128498.html>

Rejestrator hybrydowy 5w1 BCS-XVR1602-IV



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31921
Kod producenta	BCS-XVR1602-IV
Ilość obsługiwanych dysków	2
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
RS485 (PTZ)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	4 Mpx
Ilość obsługiwanych kamer	24
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	375×289×53 mm
Odtwarzanie kanałów	24

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy 5w1 BCS-XVR1602-IV

Oferujemy nowoczesny rejestrator hybrydowy BCS-XVR1602-IV, który łączy w sobie wiele funkcji, zapewniając wszechstronność i wydajność. Dzięki wsparciu pięciu technologii, ten rejestrator zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Przekonaj się, jak łatwo możesz zarządzać swoim systemem monitoringu!

Korzyści z użytkowania

- Wsparcie dla różnych technologii monitoringu: CVBS, TVI, AHD, CVI oraz IP.
- Możliwość podłączenia do 16 kamer oraz dodatkowych 8 kamer IPC.
- Zaawansowane funkcje detekcji wideo, które zwiększają bezpieczeństwo.
- Intuicyjna obsługa przez aplikację mobilną oraz web serwer.
- Elastyczność w archiwizacji danych dzięki obsłudze dwóch dysków SATA o pojemności do 10TB każdy.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** BCS-XVR1602-IV
- **Waga:** 1.000 kg
- **Wymiary:** 375 mm x 288 mm x 53 mm
- **System:** HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- **Procesor:** Wbudowany wysokowydajny procesor
- **System operacyjny:** LINUX
- **Ilość wejść wideo:** 16
- **Wyjścia monitorowe:** 1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
- **Rozdzielczości wyświetlania:** HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080; VGA: 1920 × 1080
- **Strumień wideo główny:** 1~30fps w rozdzielczości do 1080N
- **Maksymalne pasmo przychodzące:** 128 Mbps
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Obsługiwane kamery:** HDCVI do 5Mpx, AHD do 5Mpx, TVI do 5Mpx, IP do 6Mpx, ANALOG CVBS
- **Audio:** 1 wejście i 1 wyjście audio
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Warunki pracy:** -10°C ~ +55°C, 10~90% RH

