

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-genstar-nr8-3816h2-iii-p-138450.html>

Rejestrator IP 16 kanałowy GenSTAR NR8-3816H2-III

Numer katalogowy	62564
Kod producenta	NR8-3816H2-III
Złącze e-SATA	Nie
Prędkość nagrywania [kl/s]	30
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	2x RJ45(10/100/1000Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	16
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Złącze D-Sub/VGA	Tak
USB	2 x USB 2.0
Złącze BNC	Nie
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	8/1
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	12

Opis produktu

Rejestrator IP 16 kanałowy GenSTAR NR8-3816H2-III

Model: NR8-3816H2-III

Przeznaczenie

16-kanałowy rejestrator sieciowy z serii GenSTAR z przejrzystym menu dostępnym z poziomu większości przeglądarek (Edge, Firefox, Opera, Chrome). Umożliwia nagrywanie oraz wyświetlanie na żywo strumieni do 12MP. Wyposażony jest w dwa interfejsy SATA umożliwiające podłączenie dysków o pojemności 12TB. Wbudowany serwer DHCP pozwala na automatyczne dodawanie do rejestratora kamer z serii GenSTAR. Chmura P2P umożliwia łatwy podgląd obrazu z kamer poprzez aplikację kliencką na urządzenia mobilne z systemem Android oraz IOS. Do zdalnego zarządzania i monitorowania rejestratorów służy oprogramowanie GANZ GenSTAR VMS przeznaczone na komputery klasy PC z systemem Windows. To darmowe,

wielofunkcyjne i przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie obsługuje również zdarzenia analityczne z kamer GenSTAR.

Specyfikacja techniczna

Model	NR8-3816H2-III
Ilość kanałów wideo	16 × 12 MP maks.
Pasma wejściowe	112 Mbps
Pasma wyjściowe	112 Mbps
Kodek wideo/audio	H.265 / H.264 / G.711U / G.711A
Rozdzielczość nagrań	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p
Szybkość nagrywania	Do 30 kl./sek. na kanał
Rozdzielczość LIVE/PB	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p
Wyświetlanie LIVE/PB	16-kan. (D1) / 8-kan. 1080p / 4-kan. (4 MP) / 1-kan. (12 MP)
Prędkość odtwarzania	Maksymalnie ×16 (wprzód)
Rozdzielczość monitora	VGA: 1920×1080 / 1280×1024 (60 Hz) HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Wyjście SPOT	N/D
Obsługa HDD	2× SATA HDD (maks. 2× 12 TB)
Złącze eSATA	N/D
Archiwizacja	MP4 lub TS (metadane) – USB, WWW
Harmonogram nagrywania	Tygodniowy lub dzienny
Wyszukiwanie alarmów	Na podstawie daty/godziny, zdarzenia
Wyszukiwanie wideo	Według zdarzeń, detekcji ruchu, analityka IVS
Interfejs sieciowy	2× RJ45 (Base-T 10/100/1000 Mbps)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP
Porty USB	Unicast, uPNP, WS-Discovery
Import/Eksport ustawień	2× USB 2.0
Interfejs PoE (switch)	Lokalnie na USB
Inne	N/D
Zasilanie	Wbudowany sprzętowy WatchDog
Porty USB	Aktualizacja FW po USB lub sieć TCP
Wyjście HDMI/VGA	Obsługa analityki GenSTAR IVS
AUDIO	Obsługa kamer ONVIF profil S
ALARM	12 VDC / 3 A
Pobór mocy	2 × USB 2.0
Temperatura działania	1 × HDMI / 1 × VGA
Wilgotność maks.	1 × WE / 1 × WY
Certyfikaty i klasy	8 × WE / 1 × WY
Obudowa	Maks. 10 W (bez HDD, USB)
Wymiary (waga)	-10°...+50°C
	< 90%
	CE / FCC
	1U
	372 × 310 × 46.5 mm (1.8 kg)