

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-bcs-line-bcs-l-nvr0801-4ke-8p2l-p-138098.html>



Rejestrator IP BCS LINE BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)

Cena	1 940,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67442
Kod producenta	BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	20
Złącze e-SATA	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych kamer	8

Opis produktu

Rejestrator IP BCS LINE BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)

Model: BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160 Mbps (80 Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	80 Mbps (60 Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie	160 Mbps (80 Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps / Ai Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K

Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720; Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1 / 4 / 8 / 9
Nagrywanie	Rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai
Odtwarzanie	39539
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/Mac), Mobile App (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	72 W max 25.5 W/port
Kanały PoE	8
Zasilanie	53V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10 W
Warunki pracy	-10°C~+55°C, max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×232.5×47.6 mm
Waga (bez dysków)	0.92 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 6 kanałów z kamer