

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-bcs-line-bcs-l-nvr0802-a-4k-ai2-p-133271.html>

## Rejestrator IP BCS Line BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)



|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cena                                             | <b>6 716,18 zł</b>              |
| Numer katalogowy                                 | <b>52013</b>                    |
| Kod producenta                                   | <b>BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)</b> |
| Wejścia/wyjścia audio                            | <b>1/1</b>                      |
| USB                                              | <b>1×USB2.0, 2×USB3.0</b>       |
| Onvif                                            | <b>Tak</b>                      |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                         | <b>2/4</b>                      |
| Ilość obsługiwanych dysków                       | <b>2</b>                        |
| Ilość obsługiwanych kamer                        | <b>8</b>                        |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych | <b>40</b>                       |
| Złącze D-Sub/VGA                                 | <b>Tak</b>                      |
| Switch PoE_old                                   | <b>brak</b>                     |
| Dysk w zestawie                                  | <b>Nie</b>                      |
| Interfejs sieciowy                               | <b>RJ45(10/100/1000Mbps)</b>    |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość             | <b>32 Mpx</b>                   |
| Złącze HDMI                                      | <b>Tak</b>                      |

### Opis produktu

### Rejestrator IP BCS Line BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)

Model: BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)

#### Najważniejsze cechy

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

|                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa urządzenia                         | BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)                                                                                              |
| Linia produktowa                         | BCS LINE                                                                                                              |
| System                                   | IP                                                                                                                    |
| Funkcja Pentaplex                        | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                             |
| Kanały                                   | 8                                                                                                                     |
| Dyski                                    | 2                                                                                                                     |
| Pojemność dysku                          | 20 TB                                                                                                                 |
| Tryb nagrywania                          | Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai                                                                |
| Maks. rozdzielczość nagrywania           | 32 Mpx                                                                                                                |
| Pasmo wejściowe / wyjściowe / nagrywanie | 512 Mbps (200 Mbps Ai)                                                                                                |
| Wydajność wyświetlania                   | Maks. 8×8M(30 fps) lub 1×32M(25 fps) w trybie Ai                                                                      |
| Rozdzielczość nagrywania                 | 32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 5M, 4M, 2M, 1.3M, 720P, D1, CIF, QCIF                                                         |
| Kompresja wideo                          | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                                                                                   |
| Wyjścia HDMI/VGA                         | 1×HDMI 4K / 1×VGA                                                                                                     |
| Rozdzielczości wyświetlania              | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720; VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720                                  |
| Podział ekranu                           | 1/4/8/9                                                                                                               |
| Odtwarzanie                              | 39904                                                                                                                 |
| Archiwizacja                             | Na nośniki USB Flash lub HDD                                                                                          |
| Użytkownicy                              | 128                                                                                                                   |
| Interfejsy                               | 1×USB2.0, 2×USB3.0                                                                                                    |
| Port szeregowy                           | RS232, RS485                                                                                                          |
| Wejścia/wyjścia audio                    | 1 wejście / 1 wyjście                                                                                                 |
| Kompresja audio                          | G.711A, G.711U, G.726, PCM                                                                                            |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                 | 4 wejścia / 2 wyjścia                                                                                                 |
| Alarm                                    | Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, offline, Ai, HDD, IP, login                                |
| Obsługa                                  | Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager, aplikacje mobilne iOS/Android                                                  |
| Sieć                                     | 1×RJ-45 10/100/1000 Mbps                                                                                              |
| Zgodność                                 | ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                       |
| Obsługa PTZ                              | Inteligentne pozycjonowanie 3D                                                                                        |
| Protokoły                                | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, DDNS, SNMP, P2P, Auto Registration, IP Search, ISCSI |
| Obsługa klastra                          | N+M                                                                                                                   |
| Zasilanie                                | 12V DC                                                                                                                |
| Pobór mocy (bez dysków)                  | Max 10 W                                                                                                              |
| Warunki pracy                            | -10°C~+55°C, max. 93% RH                                                                                              |
| Obudowa                                  | 1.5U                                                                                                                  |
| Wymiary                                  | 375×282×56 mm                                                                                                         |
| Waga (bez dysków)                        | 1.56 kg                                                                                                               |
| POS                                      | Posnet                                                                                                                |
| Detekcja twarzy                          | 8 kanałów z rejestratora i kamer; atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja, maska, zarost                             |
| Identyfikacja twarzy                     | Do 8 kanałów; 20 baz danych twarzy, 200 tys. obrazów, do 44 GB                                                        |
| Ochrona perymetryczna                    | 8 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał; 8 kanałów z kamer                                                        |
| Metadane                                 | Rozpoznawanie osoby (kolor/typ ubrania, nakrycie głowy, torba, parasol) i pojazdu (tablice, typ, logo)                |
| SMD Plus                                 | Inteligentna detekcja ruchu (8 kanałów)                                                                               |
| ARTR                                     | Czarna i biała lista do 20 tys. pozycji                                                                               |