

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-bcs-line-bcs-l-nvr1604-a-4k-ai2-p-133269.html>

Rejestrator IP BCS Line BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)



Cena	9 742,42 zł
Numer katalogowy	52011
Kod producenta	BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	80
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	brak
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	6/16
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	16
Wejścia/wyjścia audio	1/2
USB	1×USB2.0, 2×USB3.0
Onvif	Tak

Opis produktu

Rejestrator IP BCS Line BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)

Model: BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)

Najważniejsze cechy

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Technologia AcuPick
- Obsługa 4 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2×HDMI4K/2×VGA
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły
Nazwa urządzenia	BCS-L-NVR1604-A-4K-Ai(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	4
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Maks. rozdzielczość nagrywania	32 Mpx
Pasmo wejściowe / wyjściowe / nagrywanie	512 Mbps (200 Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Zależnie od rozdzielczości, maks. 16×4M(30 fps) lub 1×32M(25 fps) w trybie Ai
Rozdzielczość nagrywania	32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 5M, 4M, 2M, 1.3M, 720P, D1, CIF, QCIF
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Wyjścia HDMI/VGA	2×HDMI 4K / 2×VGA
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720; VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Na nośniki USB Flash lub HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejścia/wyjścia audio	1 wejście / 2 wyjścia
Kompresja audio	G.711A, G.711U, G.726, PCM
Wejścia/wyjścia alarmowe	16 wejść / 6 wyjść
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, offline, Ai, HDD, IP, login
Obsługa	Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager, aplikacje mobilne iOS/Android
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, DDNS, SNMP, P2P, Auto Registration, IP Search, ISCSI
Obsługa klastra	N+M
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	Max 13 W
Warunki pracy	-10°C~+55°C, max. 93% RH
Obudowa	1.5U
Wymiary	440×413×76 mm
Waga (bez dysków)	4.52 kg
POS	Posnet
Detekcja twarzy	8 kanałów z rejestratora, 16 z kamer; atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja, maska, zarost
Identyfikacja twarzy	Do 16 kanałów; 20 baz danych twarzy, 200 tys. obrazów, do 44 GB
Ochrona perymetryczna	16 kanałów z rejestratora, 10 zasad na kanał
Metadane	Rozpoznawanie osoby (kolor/typ ubrania, nakrycie głowy, torba, parasol) i pojazdu (tablice, typ, logo)
SMD Plus	Inteligentna detekcja ruchu (16 kanałów)
ARTR	Czarna i biała lista do 20 tys. pozycji