

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-bcs-view-bcs-v-nvr0802-4ke-8p-p-132092.html>

Rejestrator IP BCS VIEW BCS-V-NVR0802-4KE-8P



Cena	2 332,10 zł
Numer katalogowy	48528
Kod producenta	BCS-V-NVR0802-4KE-8P
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
Dysk w zestawie	Tak
Ilość obsługiwanych kamer	8

Opis produktu

Rejestrator IP BCS VIEW BCS-V-NVR0802-4KE-8P

Model: BCS-V-NVR0802-4KE-8P

Najważniejsze cechy

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/1, audio 1/1

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-NVR0802-4KE-8P
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	2
Pojemność dysku	6 TB
Maksymalna rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80 Mbps
Pasmo wyjściowe	160 Mbps
Wydajność wyświetlania	2×8M (25 fps) / 4×4M (30 fps) / 8×2M (30 fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (ONVIF H.264)
Wyjście HDMI	HDMI 4K
Wyjście VGA	VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Odtwarzanie	39539
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	32
Interfejsy	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE – moc	120 W
Kanały PoE	8
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	Max 15 W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	385 × 315 × 52 mm
Waga (bez dysków)	3 kg