

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-ez-ip-ezn-108e1-p8-p-138160.html>



# REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP EZN-108E1-P8

|                                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                             | 604,99 zł                                                                                                                 |
| Numer katalogowy                                 | 39852                                                                                                                     |
| Kod producenta                                   | EZN-108E1-P8                                                                                                              |
| Kod EAN                                          | 6923172537379                                                                                                             |
| Onvif                                            | Tak                                                                                                                       |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                         | brak                                                                                                                      |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość             | 8 Mpx                                                                                                                     |
| Złącze HDMI                                      | Tak                                                                                                                       |
| Max. bitrate                                     | 80 Mbps                                                                                                                   |
| Złącze D-Sub/VGA                                 | Tak                                                                                                                       |
| USB                                              | 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port                                                                                 |
| Złącze BNC                                       | Tak                                                                                                                       |
| Dysk w zestawie                                  | Nie                                                                                                                       |
| Interfejs sieciowy                               | RJ45(10/100Mbps)                                                                                                          |
| Seria                                            | Lite                                                                                                                      |
| Ilość obsługiwanych dysków                       | 1                                                                                                                         |
| Ilość obsługiwanych kamer                        | 8                                                                                                                         |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych | 8                                                                                                                         |
| Złącze e-SATA                                    | Nie                                                                                                                       |
| Prędkość nagrywania [kl/s]                       | 1-ch@8MP (30 fps) or 1-ch@5MP (30 fps) or 2-ch@4MP (30 fps) or 2-ch@3MP (30 fps) or 4-ch@1080p (30 fps)8-ch@720p (30 fps) |
| Switch PoE_old                                   | TAK                                                                                                                       |

## Opis produktu

## REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP EZN-108E1-P8

Model: EZN-108E1-P8

## Najważniejsze cechy

- Obsługa 8 kanałów wideo do **4K 8MPx**
- **Nowy** interfejs użytkownika **4.0**
- **Zdalny nadzór P2P**, odtwarzanie wideo na urządzeniu **mobilnym** za pomocą **aplikacji DMSS**
- **Odtwarzanie na raz 4 kanałów 1080p (30 kl./s)**, rejestrator samo dostosowuje się możliwości dekodowania
- Obsługa głównych kamer z protokołem **ONVIF i RTSP**
- Kompresja: Inteligentne **H.265+**/Inteligentne **H.264+**
- Równoczesne wyjście wideo **VGA/HDMI**, maksymalna rozdzielczość **HDMI jest 1080p**
- **Zdalna konfiguracja i zarządzanie IPC**, takie jak ustawienie parametry, zdobywanie informacji i aktualizowanie IPC
- **DHCP** (protokół dynamicznej konfiguracji hosta), **HTTP** (Hypertext Transfer), **NTP** (Network Time Protocol) i **DDNS** (Dynamic system nazw domen)
- Wbudowany switch **POE x8ch**

## Zastosowanie rejestrator IP z wbudowanym switchem POE

Rejestrator NVR IP z wbudowanym switchem PoE (Power over Ethernet) znajduje szerokie zastosowanie w systemach monitoringu wizyjnego. Oto kilka głównych zastosowań tego typu rejestratora:

1. Monitorowanie obiektów: Rejestrator NVR IP z wbudowanym switchem PoE jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania różnych obiektów, takich jak domy, biura, sklepy detaliczne, magazyny czy miejsca użyteczności publicznej. Wbudowany switch PoE umożliwia bezpośrednie podłączenie i zasilanie kamer IP, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów.
2. Instalacje z ograniczonym dostępem do źródła zasilania: W przypadku, gdy trudno jest dostarczyć oddzielne źródło zasilania dla kamer IP, rejestrator NVR z wbudowanym switchem PoE jest niezwykle przydatny. PoE pozwala na zasilanie kamer poprzez standardowy kabel sieciowy Ethernet, co upraszcza instalację i redukuje koszty.
3. Systemy monitoringu wizyjnego o dużej liczbie kamer: Rejestratory NVR z wbudowanym switchem PoE są doskonałe dla systemów monitoringu, które wymagają obsługi dużej liczby kamer IP. Wbudowany switch PoE zapewnia wystarczającą ilość portów zasilających, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych switchy PoE lub zasilaczy.
4. Proste i uporządkowane instalacje: Wbudowany switch PoE ułatwia instalację i utrzymanie porządku w kablowaniu. Dzięki jednemu kablowi Ethernet można zarówno przesyłać dane z kamer, jak i zasilanie, co skraca czas instalacji i redukuje liczbę przewodów potrzebnych do podłączenia kamer.
5. Łatwe zarządzanie i konfiguracja: Rejestratory NVR z wbudowanym switchem PoE często oferują zaawansowane funkcje zarządzania siecią, takie jak zdalne monitorowanie, konfiguracja, aktualizacje oprogramowania itp. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoim systemem monitoringu i mogą łatwo zarządzać podłączonymi kamerami.

Podsumowując, rejestratory NVR IP z wbudowanym switchem PoE są idealnym rozwiązaniem dla systemów monitoringu wizyjnego, które wymagają łatwej instalacji, zarządzania i zasilania kamer IP. Są wygodne, oszczędzają czas i koszty, a jednocześnie zapewniają niezawodne monitorowanie obiektów.

## Specyfikacja techniczna

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                       | Wbudowany procesor klasy przemysłowej                                                                                  |
| System operacyjny              | Wbudowany system Linux                                                                                                 |
| Interfejs operacyjny           | Sieć Web/obsługa w lokalnym interfejsie graficznym                                                                     |
| Ilość kanałów                  | 8 kanałów                                                                                                              |
| Przepustowość sieci            | 80 Mb/s dla dostępu, 80 Mb/s dla pamięci masowej i 60 Mb/s dla wysyłania                                               |
| Rozdzielczość                  | 8 MP; 5 MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1; CIF                                                                             |
| Możliwość dekodowania          | 1-ch@8MP (30 kl./s) lub 1-ch@5MP (30 kl./s) lub 2-ch@4MP (30 kl./s) lub 2-ch@3MP (30 kl./s) lub 4-ch@1080p (30 kl./s)  |
| Wyjście wideo                  | 1 jednoczesne wyjście wideo VGA/1 HDMI, maksymalna rozdzielczość 1080p                                                 |
| Wyświetlacz wieloekranowy      | 1/4/8/9                                                                                                                |
| Standardy                      | Onvif, RTSP                                                                                                            |
| Kompresja wideo                | H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264                                                                                        |
| Dźwięk                         | PCM; G711A; G711U; G726                                                                                                |
| Protokół sieciowy              | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; P2P                                                        |
| Dostęp do telefonu komórkowego | i-EZIP (iOS); i-EZIP (Android)                                                                                         |
| Standard dostępu               | ONVIF (profil T/profil S/profil G); .CGI; Zestaw SDK                                                                   |
| Przeglądarka                   | Chrom; IE9 lub nowszy; Przeglądarka Firefox                                                                            |
| Odtwarzanie wielokanałowe      | Odtwarzanie do 8 kanałów                                                                                               |
| Tryb nagrywania                | Priorytet trybu nagrywania: Nagrywanie ręczne > nagrywanie alarmowe > nagrywanie z detekcji ruchu > nagrywanie czasowe |
| Magazynowanie                  | Lokalny dysk twardy i sieć                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopia zapasowa             | Urządzenie USB                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcja odtwarzania        | 1. Odtwarzaj, wstrzymuj, zatrzymuj, przewijaj do przodu, szybko do tyłu, przewijaj do tyłu, odtwarzaj według klatki<br>2. Pełny ekran, kopia zapasowa (cięcie / plik), częściowe powiększenie, włączanie / wyłączanie dźwięku |
| Alarm ogólny               | Detekcja ruchu, strefy prywatności, utrata wideo, alarm PIR, alarm IPC                                                                                                                                                        |
| Alarm wyjątku              | Urządzenie front-end odłączone od sieci, błąd pamięci masowej, pełna pamięć masowa, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa sieci                                                |
| Połączenie alarmu          | Nagrywanie wideo, zrzut zdjęcia, dziennik, ustawienie wstępne, trasa                                                                                                                                                          |
| Dysk twardy                | 1 port SATA 2.0, do 8 TB na pojedynczy dysk twardy.<br>Maksymalna pojemność dysku twardego zależy od temperatury otoczenia                                                                                                    |
| USB                        | 1 port USB 2.0 z przodu, 1 port USB 2.0 z tyłu                                                                                                                                                                                |
| HDMI                       | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| VGA                        | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Wejście RCA                | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyjście RCA                | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Alarm                      | Brak                                                                                                                                                                                                                          |
| Sieć interfejsy            | 1 port RJ-45 (10/100 Mb/s), 8 porty RJ-45 z zasilaniem PoE (10/100 Mb/s)                                                                                                                                                      |
| Zasilacz                   | Napięcie stałe DC 48 V/53 V, 2 A/1,8 A                                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                 | Całkowita moc wynosi $\leq 10W$ (bez dysku twardego)<br>Całkowita moc wyjściowa PoE wynosi 72W, maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu wynosi 25,5 W                                                                     |
| Waga netto                 | 0,84 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga brutto                | 1,98 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary produktu           | 260 mm × 225 mm × 47,6 mm (szer. × dł. × wys.)                                                                                                                                                                                |
| Wymiary pudełka            | 87 mm × 331 mm × 312 mm (szer. × dł. × wys.)                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura                | Od -10°C do 45°C (+34°F do +113°F)                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura przechowywania | Od 0°C do 40°C (+32°F do +104°F)                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność                 | 10%~93%                                                                                                                                                                                                                       |
| Wilgotność przechowywania  | 30%~85%                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość robocza           | 3000 m (9843 stopy)                                                                                                                                                                                                           |
| Certyfikacja               | CE/FCC                                                                                                                                                                                                                        |