

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2104-4ks3-p-131558.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104-4KS3

Cena	641,33 zł
Numer katalogowy	45882
Kod producenta	NVR2104-4KS3
Kod EAN	6923172507839
Dysk w zestawie	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	80Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	20
Switch PoE_old	brak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104-4KS3

Model: NVR2104-4KS3

Najważniejsze cechy

- Sieciowy rejestrator IP 4 kanałowy 1U 1HDD Lite
- Obsługuje kompresje Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 i MJPEG.
- Maks. zdolność dekodowania: 4 × 1080p przy 30 kl.
- Maks. 80/80/60 Mb/s przepustowości przychodzącej/rejestrującej/wychodzącej.
- Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP.
- AI przez Rejestrator obsługuje 4-kanałową Technologię SMD Plus.
- AI przez kamerę obsługuje ochronę obwodową i technologię SMD Plus.
- Obsługa uzbrajania i rozbrajania jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

Główny procesor
System operacyjny

Procesor klasy przemysłowej
Wbudowany system Linux

Interfejs operacyjny	Sieć, lokalny graficzny interfejs użytkownika
AI	
Sztuczna inteligencja przez rejestrator	SMD Plus
Sztuczna inteligencja za pomocą kamery	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Ochrona obwodowa	
Wydajność obwodowa sztucznej inteligencji przez kamerę (liczba kanałów)	4 kanały
SMD Plus	
SMD Plus przez rejestrator	4 kanały: Filtrowanie wtórne dla ludzi i pojazdów silnikowych, redukujące fałszywe alarmy spowodowane liśćmi, deszczem i zmianą warunków oświetleniowych
	4 kanały
SMD Plus przez kamerę	
Audio i wideo	4 kanały
Kanały wideo	80 Mb/s przychodzące, 80 Mb/s nagrywanie i 60 Mb/s wychodzące
Przepustowość sieci	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
Rozdzielczość	AI wyłączone: 1-kanałowy 12 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 8 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 3-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 6-kanałowy 1080p@30 kl./s Włączona sztuczna
Możliwość dekodowania	inteligencja: 1-kanałowa 8 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 4-kanałowa 1080p@30 kl./s
	1 gniazdo HDMI, 1 gniazdo VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Wyjście wideo	1/4
	Zgodność z normą ONVIF
Wyświetlacz wieloekranowy	
Dostęp do kamer innych firm	Inteligentny H.265+; H.265; Inteligentny H.264+; H.264;
Standard kompresji	Format MJPEG
Kompresja wideo	G.711a; G.711u; PCM; G726;
Kompresja dźwięku	
Sieć	Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4;
Protokół sieciowy	Protokół IPv6; UDP; NTP; Protokół DHCP; DNS; SMTP; Filtr IP; DDNS; Wyszukiwanie IP (obsługuje kamerę IP, DVR, NVS itp.); P2P; Automatyczna rejestracja
	Ios; Android
Dostęp do telefonu komórkowego	ONVIF 22.12 (profil T; Profil S; Profil G); CGI; Zestaw SDK
Interoperacyjność	Chrom; IE; Safari; Brzeg; Przeglądarka Firefox
Przeglądarka	
Odtwarzanie nagrań	Do 4 kanałów
Odtwarzanie wielokanałowe	Ogólne, detekcja ruchu; inteligentny; alarm
Tryb nagrywania	Urządzenie USB i sieć
Metoda tworzenia kopii zapasowych	Natychmiastowe odtwarzanie; odtwarzanie ogólne;
Tryb odtwarzania	odtwarzanie zdarzeń; odtwarzanie tagów; Inteligentne odtwarzanie
Alarm	
Alarm ogólny	Detekcja ruchu; alarm zewnętrzny kamery; Alarm PIR
Alarm wyjątków	Błąd (brak dysku, błąd dysku, mało miejsca, mało miejsca w limicie; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; konflikt adresów MAC); utrata wideo; manipulowanie wideo; Kamera w trybie offline
Inteligentny alarm	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Połączenie alarmowe	Nagranie; migawka; brzęczyk; dziennik; Ustawień domyślnych; E-mail; objazd
Interfejsy	
Wejście audio	1-kanałowy RCA
Wyjście audio	1-kanałowy RCA
Wejście alarmowe	NA (2 kanały są opcjonalne)
Wyjście alarmowe	NA (1-kanałowe wyjście 12 V 1 A jest opcjonalne)
Interfejs dysku twardego	1 port SATA. Każdy dysk może zawierać do 20 TB. Limit ten różni się w zależności od temperatury otoczenia.
USB	2 (2 porty USB 2.0 z tyłu)
Złącze HDMI	1
VGA	1
Port sieciowy	1 (port Ethernet 10/100 Mb/s, RJ-45)
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC, 1,5 A
Pobór mocy	<10 W (bez dysku twardego)

Waga netto	0,45 kg (0,99 funta)
Waga brutto	1,05 kg (2,31 funta)
wymiary produktu	204,6 mm × 206,4 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,12" × 1,80") (szer. × gł. × wys.)
Wymiary opakowania	364,0 mm × 96,0 mm × 261,0 mm (14,33" × 3,78" × 10,28") (szer. × gł. × wys.)
Temperatura	Od -10°C do +55°C (od 14°F do +131°F)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wilgotność	10%-93% (wilgotność względna), bez kondensacji
Certyfikaty	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014