

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2104-p-4ks3-p-131559.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104-P-4KS3

Cena	872,40 zł
Numer katalogowy	45883
Kod producenta	NVR2104-P-4KS3
Kod EAN	6923172573520
Dysk w zestawie	Nie
Seria	Lite
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	20
Switch PoE_old	4 porty
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	80Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2104-P-4KS3

Model: NVR2104-P-4KS3

Najważniejsze cechy

- Sieciowy rejestrator IP 4 kanałowy 1U 4PoE 1HDD Lite
- Obsługuje kompresje Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 i MJPEG.
- Maks. zdolność dekodowania: 4 × 1080p przy 30 kl.
- Maks. 80/80/60Mb/s przepustowości przychodzącej/rejestrującej/wychodzącej.
- Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP.
- AI przez Rejestrator obsługuje 4-kanałową Technologię SMD Plus.
- AI przez kamerę obsługuje ochronę obwodową i technologię SMD Plus.
- Obsługa uzbrajania i rozbrajania jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

Główny procesor	Procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Wbudowany system Linux
Interfejs operacyjny	Sieć, lokalny graficzny interfejs użytkownika
AI	
Sztuczna inteligencja przez rejestrator	SMD Plus
Sztuczna inteligencja za pomocą kamery	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Ochrona obwodowa	
Wydajność obwodowa sztucznej inteligencji przez kamerę (liczba kanałów)	4 kanały
SMD Plus	
SMD Plus przez rejestrator	4 kanały: Filtrowanie wtórne dla ludzi i pojazdów silnikowych, redukujące fałszywe alarmy spowodowane liśćmi, deszczem i zmianą warunków oświetleniowych
	4 kanały
SMD Plus przez kamerę	
Audio i wideo	4 kanały
Kanały wideo	80 Mb/s przychodzące, 80 Mb/s nagrywanie i 60 Mb/s wychodzące
Przepustowość sieci	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
	AI wyłączone: 1-kanałowy 12 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 8 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 3-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 6-kanałowa 1080p@30 kl./s Włączona sztuczna
Rozdzielczość	inteligencja: 1-kanałowa 8 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 4-kanałowa 1080p@30 kl./s
Możliwość dekodowania	1 gniazdo HDMI, 1 gniazdo VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
	1/4
Wyjście wideo	Zgodność z normą ONVIF
Wyświetlacz wieloekranowy	Inteligentny H.265+; H.265; Inteligentny H.264+; H.264;
Dostęp do kamer innych firm	Format MJPEG
Standard kompresji	G.711a; G.711u; PCM; G726;
Kompresja wideo	
Kompresja dźwięku	Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4;
Sieć	Protokół IPv6; UDP; NTP; Protokół DHCP; DNS; SMTP; Filtrowanie IP;
Protokół sieciowy	DDNS; Wyszukiwanie IP (obsługuje kamerę IP, DVR, NVR itp.); P2P; Automatyczna rejestracja
	ios; Android
Dostęp do telefonu komórkowego	ONVIF 22.12 (profil T; Profil S; Profil G); CGI; Zestaw SDK
Interoperacyjność	Chrom; IE; Safari; Brzeg; Przeglądarka Firefox
Przeglądarka	
Odtwarzanie nagrań	Do 4 kanałów
Odtwarzanie wielokanałowe	Ogólne, detekcja ruchu; inteligentny; alarm
Tryb nagrywania	Urządzenie USB i sieć
Metoda tworzenia kopii zapasowych	Natychmiastowe odtwarzanie; odtwarzanie ogólne;
Tryb odtwarzania	odtwarzanie zdarzeń; odtwarzanie tagów; Inteligentne odtwarzanie
Alarm	Detekcja ruchu; alarm zewnętrzny kamery; Alarm PIR
Alarm ogólny	Błąd (brak dysku, błąd dysku, mało miejsca, mało miejsca w limicie; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; konflikt adresów MAC); utrata wideo; manipulowanie wideo; Kamera w trybie offline
Alarm wyjątków	
	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Inteligentny alarm	Nagranie; migawka; brzęczyk; dziennik; Ustawień domyślnych;
Połączenie alarmowe	E-mail; objazd
Interfejsy	1-kanałowy RCA
Wejście audio	1-kanałowy RCA
Wyjście audio	NA (2 kanały są opcjonalne)
Wejście alarmowe	NA (1-kanałowe wyjście 12 V 1 A jest opcjonalne)
Wyjście alarmowe	1 port SATA. Każdy dysk może zawierać do 20 TB. Limit ten różni się w zależności od temperatury otoczenia.
Interfejs dysku twardego	2 (2 porty USB 2.0 z tyłu)
	1
USB	1
Złącze HDMI	1 (port Ethernet 10/100 Mb/s, RJ-45)
VGA	4 porty, 10/100 Mb/s, IEEE 802.3 af/at
Port sieciowy	
Gniazdo PoE	

Ogólne	53 V prądu stałego, 1,22 A
Zasilanie	Całkowita moc wyjściowa NVR: <10 W (bez dysku twardego)
Pobór mocy	Całkowita moc wyjściowa PoE wynosi 36 W, maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu to 25,5 W
Waga netto	0,48 kg (1,06 funta)
Waga brutto	1,42 kg (3,13 funta)
wymiary produktu	204,6 mm × 206,4 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,12" × 1,80") (szer. × gł. × wys.)
Wymiary opakowania	364,0 mm × 96,0 mm × 261,0 mm (14,33" × 3,78" × 10,28") (szer. × gł. × wys.)
Temperatura	Od -10°C do +55°C (od 14°F do +131°F)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wilgotność	10%-93% (wilgotność względna), bez kondensacji
Certyfikaty	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014