

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2108-8p-4ks3-p-137845.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108-8P-4KS3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45888
Kod producenta	NVR2108-8P-4KS3
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	144Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	20
Switch PoE_old	8 portów
Dysk w zestawie	Nie
Seria	Lite

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108-8P-4KS3

Model: NVR2108-8P-4KS3

Najważniejsze cechy

- Sieciowy rejestrator IP 8 kanałowy 1U 1HDD Lite
- Obsługuje kompresje Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 i MJPEG.
- Maks. zdolność dekodowania: 6 × 1080p przy 30 kl.
- Maks. 144/144/72 Mb/s przepustowości przychodzącej/rejestrującej/wychodzącej.
- Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP.
- AI przez Rejestrator obsługuje 4-kanałową Technologię SMD Plus.
- AI przez kamerę obsługuje ochronę obwodową i technologię SMD Plus.
- Obsługa uzbrajania i rozbrajania jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

Główny procesor
System operacyjny

Procesor klasy przemysłowej
Wbudowany system Linux

Interfejs operacyjny	Sieć, lokalny graficzny interfejs użytkownika
AI	
Sztuczna inteligencja przez rejestrator	SMD Plus
Sztuczna inteligencja za pomocą kamery	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Ochrona obwodowa	
Wydajność obwodowa sztucznej inteligencji przez kamerę (liczba kanałów)	4 kanały
SMD Plus	
SMD Plus przez rejestrator	4 kanały: Filtrowanie wtórne dla ludzi i pojazdów silnikowych, redukujące fałszywe alarmy spowodowane liśćmi, deszczem i zmianą warunków oświetleniowych
	4 kanały
SMD Plus przez kamerę	
Audio i wideo	8 kanałów
Kanały wideo	Sztuczna inteligencja wyłączona: 144 Mb/s przychodzące, 144 Mb/s nagrywanie i 72 Mb/s wychodzące AI włączone: 72 Mb/s przychodzące, 72 Mb/s nagrywanie i 36 Mb/s wychodzące
Przepustowość sieci	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
	AI wyłączone: 1-kanałowy 12 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 8 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 3-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 6-kanałowa 1080p@30 kl./s Włączona sztuczna
	inteligencja: 1-kanałowa 8 MP@30 kl./s; 1-kanałowy 5 MP@30 kl./s; 2-kanałowy 4 MP@30 kl./s; 4-kanałowa 1080p@30 kl./s
	1 gniazdo HDMI, 1 gniazdo VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
	1/4/8/9
	Zgodność z normą ONVIF
Rozdzielczość	
Możliwość dekodowania	Inteligentny H.265+; H.265; Inteligentny H.264+; H.264; Format MJPEG
	G.711a; G.711u; PCM; G726;
	Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; Protokół IPv6; UDP; NTP; Protokół DHCP; DNS; SMTP; Filtr IP; DDNS; Wyszukiwanie IP (obsługuje kamerę IP, DVR, NVS itp.); P2P; Automatyczna rejestracja
Wyjście wideo	los; Android
	ONVIF 22.12 (profil T; Profil S; Profil G); CGI; Zestaw SDK
Wyświetlacz wieloekranowy	Chrom; IE; Safari; Brzeg; Przeglądarka Firefox
Dostęp do kamer innych firm	
Standard kompresji	
Kompresja wideo	
	Do 8 kanałów
Kompresja dźwięku	Ogólne, detekcja ruchu; inteligentny; alarm
Sieć	Urządzenie USB i sieć
Protokół sieciowy	Natychmiastowe odtwarzanie; odtwarzanie ogólne; odtwarzanie zdarzeń; odtwarzanie tagów; Inteligentne odtwarzanie
Dostęp do telefonu komórkowego	Detekcja ruchu; alarm zewnętrzny kamery; Alarm PIR
Interoperacyjność	Błąd (brak dysku, błąd dysku, mało miejsca, mało miejsca w limicie; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; konflikt adresów MAC); utrata wideo; manipulowanie wideo; Kamera w trybie offline
Przeglądarka	Ochrona obwodowa; SMD Plus
Odtwarzanie nagrań	Nagranie; migawka; brzęczyk; dziennik; Ustawień domyślnych; E-mail; objazd
Odtwarzanie wielokanałowe	
Tryb nagrywania	
Metoda tworzenia kopii zapasowych	
Tryb odtwarzania	
Alarm	
Alarm ogólny	
Alarm anomalii	
Inteligentny alarm	
Połączenie alarmowe	
Interfejsy	
Wejście audio	1-kanałowy RCA
Wyjście audio	1-kanałowy RCA
Wejście alarmowe	NA (2 kanały są opcjonalne)
Wyjście alarmowe	NA (1-kanałowe wyjście 12 V 1 A jest opcjonalne)
Interfejs dysku twardego	1 port SATA. Każdy dysk może zawierać do 20 TB. Limit ten różni się w zależności od temperatury otoczenia.
	2 (2 porty USB 2.0 z tyłu)
	1
USB	1
Złącze HDMI	1 (port Ethernet 10/100/1000 Mb/s, RJ-45)
VGA	8 portów, 10/100 Mb/s, IEEE 802.3 af/at
Port sieciowy	
Gniazdo PoE	
Ogólne	

Zasilanie	53 V prądu stałego, 1,81 A
Pobór mocy	Całkowita moc wyjściowa NVR: <10 W (bez dysku twardego) Całkowita moc wyjściowa PoE wynosi 72 W, maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu to 25,5 W
Waga netto	0,68 kg (1,50 funta)
Waga brutto	1,76 kg (3,88 funta)
wymiary produktu	270,0 mm × 206,3 mm × 45,9 mm (10,63" × 8,12" × 1,81") (szer. × gł. × wys.)
Wymiary opakowania	427,0 mm × 96,0 mm × 262,0 mm (16,81" × 3,78" × 10,31") (szer. × gł. × wys.)
Temperatura	Od -10°C do +55°C (od 14°F do +131°F)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wilgotność	10%-93% (wilgotność względna), bez kondensacji
Certyfikaty	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014