

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 08:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2108-s3-p-129363.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108-S3

Cena	929,54 zł
Numer katalogowy	35383
Kod producenta	NVR2108-S3
Kod EAN	6923172533166
Seria	Lite
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Switch PoE_old	Nie
Dysk w zestawie	Nie
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108-S3

Model: NVR2108-S3

Najważniejsze cechy

- wejścia wideo: 8x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **4000x3000 (12Mpx)**
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x **HDD Sata III** (maks. 16TB)
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (1 kan.@12MP/8MP lub 6 kan.@2MP)
- podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9
- inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)
- zgodność ze standardem: ONVIF, CGI, SDK, RTSP
- obsługa połączeń P2P

Specyfikacja techniczna:

Standard:

TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px,
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
	1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 12 Mpx, 30 kl/s 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 2 @ 5 Mpx, 30 kl/s 3 @ 4 Mpx, 30 kl/s 6 @ 1080p, 30 kl/s
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
ONVIF:	Tsak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 192.168.1.108 admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	80, 37777
Domyślny login / hasło administratora:	37777
Porty dostępu przez www:	37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie IP PTZ
Detekcja ruchu:	Tak
USB:	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Detekcja ruchu Strefy prywatności
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	205 x 206 x 48 mm