

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-16p-4ks2l-p-128055.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-4KS2/L

Cena	3 839,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29909
Kod producenta	NVR4216-16P-4KS2/L
Kod EAN	6939554981616
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	10
Złącze e-SATA	Nie
Switch PoE_old	tak
Dysk w zestawie	Nie
Seria	Lite
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	16
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Złącze BNC	Nie
Onvif	Tak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-4KS2/L

Odkryj nową jakość monitoringu z rejestratorem IP Dahua NVR4216-16P-4KS2/L. Ten zaawansowany rejestrator zapewnia wyjątkowe możliwości rejestracji i zarządzania obrazem w wysokiej rozdzielczości. Dzięki wszechstronności i nowoczesnym funkcjom, idealnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach, od domów po obiekty komercyjne.

Korzyści z wyboru rejestratora Dahua

- Wsparcie dla 16 kanałów IP umożliwia jednocześnie monitorowanie wielu lokalizacji.
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD dostarcza szczegółowych informacji w każdej sytuacji.
- Inteligentne funkcje analizy wideo, takie jak wykrywanie twarzy czy ochrona perymetryczna, zwiększają bezpieczeństwo.
- Łatwe w obsłudze interfejsy oraz wsparcie dla różnych przeglądarek i urządzeń mobilnych.

Najważniejsze cechy techniczne

- Wejścia wideo: 16x kanałów IP
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

-
- Maks. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)
 - Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2
 - Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
 - Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (maks. 20TB)
 - Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła
 - Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)
 - Rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
 - Podział okien: 1/4/8/9/16
 - Zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
 - Obsługa połączeń P2P
 - 16 portowy switch PoE 117W 802.3af/at (25.5W/port)
 - Interfejs: 1x RS232
 - Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)
 - Obsługa kamer z funkcjami AI: ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (12 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)
 - Pogląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - Przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox
 - Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
 - Wymiary: 375x327.4x53.8mm (1U)
 - Gwarancja: 36 miesięcy