

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-4ks2l-p-128054.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-4KS2/L

Numer katalogowy	29907
Kod producenta	NVR4216-4KS2/L
Kod EAN	6939554981586
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Seria	Lite
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	16
Wejścia/wyjścia audio	1, RCA input
Złącze e-SATA	Nie
Złącze BNC	Nie
Switch PoE_old	nie
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	10
Złącze D-Sub/VGA	Tak
USB	2

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-4KS2/L

Model: NVR4216-4KS2/L

Najważniejsze cechy

- wejścia wideo: 16x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

- maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- maks. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 2x **HDD Sata III** (maks. 20TB)
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)
- rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
- podział okien: 1/4/8/9/16
- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
- obsługa połączeń P2P

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów 160 Mb/s (łącznie)
Przepływność (bitrate):	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań,
Funkcje sieciowe:	Wbudowany web server Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	tak
USB:	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane są przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy, liczenie ludzi, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą:	tak
Pilot IR w zestawie:	nie

Zasilanie:	12 V DC / 4 A
Waga:	1.52 kg
Wymiary:	375 x 282 x 53 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata