

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5208-8p-ei2-p-135889.html>

Rejestrator IP Dahua NVR5208-8P-EI2



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61600
Kod producenta	NVR5208-8P-EI2
Kod EAN	6937552407718
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/2
Seria	WizSense
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	40
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	448 Mbps
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Switch PoE_old	8 portów

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR5208-8P-EI2

Model: NVR5208-8P-EI2

Najważniejsze cechy

- 8-kanałowy rejestrator sieciowy 1U, 8×PoE, 2×HDD, WizSense
- Obsługuje dekodowanie w formatach Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG.
- Maksymalna zdolność dekodowania: 40 × 1080p@30 kl./s lub 8 × 8MP@30 kl./s.
- Maks. przepustowość: 448/448/448 Mbps (wejście/nagrywanie/wyjście).
- Obsługuje kamery IP o rozdzielczości do 32 MP.
- Obsługuje wyjście HDMI w rozdzielczości 8K.
- Umożliwia dostęp do zdalnych urządzeń magazynujących przez iSCSI w celu rozszerzenia pojemności zapisu.
- Sztuczna inteligencja w rejestratorze: obsługa 4 kanałów detekcji i rozpoznawania twarzy, do 20 baz danych twarzy

oraz 30 000 obrazów twarzy; 4 kanały metadanych wideo; 8 kanałów ochrony obwodowej; 8 kanałów SMD Plus; 4 kanały AcuPick.

- Sztuczna inteligencja w kamerze: obsługa detekcji i rozpoznawania twarzy, ochrony obwodowej, SMD, metadanych, AcuPick, rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), analizy stereoskopowej, map ciepła, liczenia osób, detekcji środków ochrony indywidualnej (PPE), inteligentnej detekcji obiektów oraz inteligentnej detekcji dźwięku.
- Obsługuje ePTZ oraz funkcję szybkiego uzbrajania i rozbrajania jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

Procesor główny
System operacyjny
Interfejs operacyjny
Sztuczna inteligencja w rejestratorze

Sztuczna inteligencja w kamerze

Wydajność AcuPick (rejestrator, 1080P)
Wydajność AcuPick (kamera, 1080P)
Wydajność ochrony obwodowej (rejestrator)
Wydajność ochrony obwodowej (kamera)
Atrybuty twarzy
Wydajność detekcji twarzy (rejestrator)
Wydajność detekcji twarzy (kamera)
Pojemność bazy twarzy

Wydajność rozpoznawania twarzy (rejestrator)

Wydajność rozpoznawania twarzy (kamera)
SMD Plus (rejestrator)

SMD (kamera)
Wydajność metadanych (rejestrator)
Wydajność metadanych (kamera)
Atrybuty osób

Atrybuty pojazdów mechanicznych

Atrybuty pojazdów niemotorowych
ANPR (kamera)
Pojemność bazy tablic
Kanały wideo
Przepustowość sieciowa

Rozdzielczość

Możliwości dekodowania

Wyjście wideo

Wyświetlanie wieloekranowe
Obsługa kamer innych firm
Kompresja wideo
Kompresja audio
Protokoły sieciowe

Procesor klasy przemysłowej
Linux wbudowany
Przeglądarka internetowa, lokalny interfejs GUI
Detekcja twarzy; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo (ludzie, pojazdy mechaniczne i nie-mechaniczne); ochrona obwodowa; ANPR; SMD Plus; AcuPick
Detekcja twarzy; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo (ludzie, pojazdy mechaniczne i nie-mechaniczne); ochrona obwodowa; SMD; analiza stereoskopowa; rozkład tłumy; liczenie osób; ANPR; gęstość pojazdów; mapa ciepła; detekcja PPE; inteligentna detekcja obiektów; inteligentna detekcja dźwięku; AcuPick
4 kanały
Maks. 8 kanałów, 1 zdarzenie złożone na kanał/sek.
8 kanałów, 10 reguł IVS na kanał
Wszystkie kanały (8 celów/s)
Płeć; grupa wiekowa; okulary; wyraz twarzy; maseczka; broda
4 kanały (do 12 obrazów twarzy/s na kanał)
Wszystkie kanały (8 celów/s)
Do 20 baz, 30 000 obrazów, całkowita pojemność 3,75 GB; możliwość dodania imienia, płci, daty urodzenia, adresu, typu i numeru dokumentu, kraju/regionu i stanu
1. 8-kanałowa FD (kamera) + FR (rejestrator), 8 obrazów/s; 2. 4-kanałowa FD (rejestrator) + FR (rejestrator), 24 obrazy/s
Wszystkie kanały (8 celów/s)
8 kanałów: filtrowanie ludzi i pojazdów mechanicznych, redukcja fałszywych alarmów od liści, deszczu, zmian oświetlenia
Wszystkie kanały (16 celów/s)
4 kanały, 22 atrybuty
Wszystkie kanały (8 celów/s)
Kolor i rodzaj górnej odzieży, kolor i rodzaj dolnej odzieży, czapka, torba, wiek, płeć, parasol
Numer rejestracyjny, kolor nadwozia, model, logo, telefonowanie, pas bezpieczeństwa, wnętrze, miejsce rejestracji
Model, kolor, liczba osób, kask
Wszystkie kanały (8 celów/s)
Do 20 000 numerów; lista blokowania i dozwolona
8 kanałów
AI wyłączone: 448 Mbps wejście, 448 Mbps nagrywanie, 448 Mbps wyjście; AI włączone: 200 Mbps wejście, 200 Mbps nagrywanie, 200 Mbps wyjście
32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF
AI wyłączone: 2 kanały 32 MP@25 kl./s; 2 kanały 24 MP@25 kl./s; 5 kanałów 16 MP@30 kl./s; 6 kanałów 12 MP@30 kl./s. AI włączone: 1 kanał 32 MP@25 kl./s; 2 kanały 24 MP@25 kl./s; 4 kanały 16 MP@30 kl./s; 5 kanałów 12 MP@30 kl./s; 8 kanałów 8 MP@30 kl./s.
1 VGA, 1 HDMI. VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720. HDMI: 7680×4320, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720. Heterogeniczne wyjście HDMI i VGA
Ekran główny: 1/4/8/9; Ekran pomocniczy: 1/4/8/9
ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
G.711a; G.711u; PCM; G726
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; Wyszukiwanie IP; Multicast; P2P; Autorejestracja; iSCSI

Dostęp mobilny	iOS; Android
Interoperacyjność	ONVIF 24.12 (Profile T, S, G, M); CGI; SDK
Przeglądarka	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Odtwarzanie wielokanałowe	Do 8 kanałów
Tryb nagrywania	Ogólny, detekcja ruchu, inteligentny, alarm, POS
Metoda kopii zapasowej	Urządzenie USB i sieć
Tryb odtwarzania	Odtwarzanie natychmiastowe, ogólne, zdarzeń, według celu, fragmentu, oznaczenia, inteligentne (twarz i ruch)
Grupa dysków	Tak
Alarmy ogólne	Detekcja ruchu; alarm lokalny; skrzynka alarmowa; zewnętrzny alarm kamery; alarm sieciowy; zmiana sceny; PIR; alarm termiczny
Alarmy anomalii	Kamera offline; błąd zapisu; pełny dysk; konflikt IP; konflikt MAC; blokada logowania; błąd wentylatora; incydent cyberbezpieczeństwa
Alarmy inteligentne	Detekcja twarzy; ochrona obwodowa; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo; SMD Plus; analiza stereoskopowa; rozkład tłumu; liczenie osób; ANPR; gęstość pojazdów; mapa ciepła; detekcja PPE; inteligentna detekcja obiektów; inteligentna detekcja dźwięku
Powiązanie alarmu	Nagrywanie; zdjęcie (panorama); lokalne wyjście alarmowe; zewnętrzne wyjście alarmowe IPC; dźwięk; brzęczyk; log; preset; e-mail
Wejście audio	1 kanał RCA
Wyjście audio	1 kanał RCA
Wejście alarmowe	4 kanały
Wyjście alarmowe	2 kanały
Interfejs dysku	2 porty SATA, każdy dysk do 20 TB (w zależności od temperatury otoczenia)
RS-232	1
RS-485	1
USB	2 (1 przedni USB 2.0, 1 tylny USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
Port sieciowy	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ-45)
Porty PoE	8 portów, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, porty 1-8 obsługują ePoE
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD); moc PoE 130 W, maks. moc pojedynczego portu 25,5 W
Waga netto	2,50 kg (5,51 lb)
Waga brutto	3,96 kg (8,73 lb)
Wymiary produktu (S × G × W)	375,0 × 329,6 × 53,0 mm (14,76" × 12,98" × 2,09")
Wymiary opakowania (S × G × W)	451,0 × 147,0 × 425,0 mm (17,76" × 5,79" × 16,73")
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	10%-93% RH, bez kondensacji
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; CE-LVD: EN 62368-1:2014