

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5208-ei2-p-137362.html>

Rejestrator IP Dahua NVR5208-EI2



Cena	3 581,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61601
Kod producenta	NVR5208-EI2
Kod EAN	6937552407695
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	448 Mbps
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	40
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/2
Seria	WizSense
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	8

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR5208-EI2

Model: NVR5208-EI2

Najważniejsze cechy

- **8-kanalowy rejestrator sieciowy 1U, 2×HDD, WizSense**
- Obsługuje dekodowanie w formatach Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG.
- Maksymalna zdolność dekodowania: 40 × 1080p@30 kl./s lub 8 × 8MP@30 kl./s.
- Maks. przepustowość: 448/448/448 Mbps (wejście/nagrywanie/wyjście).
- Obsługuje kamery IP o rozdzielczości do 32 MP.
- Obsługuje wyjście HDMI w rozdzielczości 8K.
- Obsługuje klastry N+M oraz iSCSI.
- Sztuczna inteligencja w rejestratorze: obsługa 4 kanałów detekcji i rozpoznawania twarzy, do 20 baz twarzy oraz 30

- 000 obrazów; 4 kanały metadanych wideo; 8 kanałów ochrony obwodowej; 8 kanałów SMD Plus; 4 kanały AcuPick.
- Sztuczna inteligencja w kamerze: obsługa detekcji i rozpoznawania twarzy, ochrony obwodowej, SMD, metadanych, AcuPick, ANPR, analizy stereoskopowej, map ciepła, liczenia osób, detekcji środków ochrony indywidualnej (PPE), inteligentnej detekcji obiektów oraz inteligentnej detekcji dźwięku.
- Obsługuje ePTZ oraz szybkie uzbieranie i rozbrajanie jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

Procesor główny	Procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Wbudowany Linux
Interfejs operacyjny	Przeglądarka internetowa, lokalny interfejs GUI
Sztuczna inteligencja w rejestratorze	Detekcja twarzy; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo (ludzie, pojazdy mechaniczne i niemotorowe); ochrona obwodowa; ANPR; SMD Plus; AcuPick
Sztuczna inteligencja w kamerze	Detekcja twarzy; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo (ludzie, pojazdy mechaniczne i niemotorowe); ochrona obwodowa; SMD; analiza stereoskopowa; rozkład tłumy; liczenie osób; ANPR; gęstość pojazdów; mapa ciepła; detekcja PPE; inteligentna detekcja obiektów; inteligentna detekcja dźwięku; AcuPick
Wydajność AcuPick (rejestrator, 1080P)	4 kanały
Wydajność AcuPick (kamera, 1080P)	Maks. 8 kanałów, 1 zdarzenie złożone na kanał/sek.
Wydajność ochrony obwodowej (rejestrator)	8 kanałów, 10 reguł IVS na kanał
Wydajność ochrony obwodowej (kamera)	Wszystkie kanały (8 celów/s)
Atrybuty twarzy	Płeć; grupa wiekowa; okulary; wyraz twarzy; maseczka; broda
Wydajność detekcji twarzy (rejestrator)	4 kanały (do 12 obrazów twarzy/s na kanał)
Wydajność detekcji twarzy (kamera)	Wszystkie kanały (8 celów/s)
Pojemność bazy twarzy	Do 20 baz, 30 000 obrazów, całkowita pojemność 3,75 GB; możliwość dodania imienia, płci, daty urodzenia, adresu, typu i nr dokumentu, kraju/regionu i stanu
Wydajność rozpoznawania twarzy (rejestrator)	1. 8-kanałowa FD (kamera) + FR (rejestrator), strumień obrazów: 8 obrazów/s; 2. 4-kanałowa FD (rejestrator) + FR (rejestrator), strumień wideo: 24 obrazy/s
Wydajność rozpoznawania twarzy (kamera)	Wszystkie kanały (8 celów/s)
SMD Plus (rejestrator)	8 kanałów: filtracja ludzi i pojazdów mechanicznych, redukcja fałszywych alarmów od liści, deszczu, zmian oświetlenia
SMD (kamera)	Wszystkie kanały (16 celów/s)
Wydajność metadanych (rejestrator)	4 kanały, 22 atrybuty
Wydajność metadanych (kamera)	Wszystkie kanały (8 celów/s)
Atrybuty osób	Kolor i rodzaj górnej odzieży, kolor i rodzaj dolnej odzieży, czapka, torba, wiek, płeć, parasol
Atrybuty pojazdów mechanicznych	Numer rejestracyjny, kolor tablicy, kolor nadwozia, model, logo, rozmowa przez telefon, pas bezpieczeństwa, wnętrze pojazdu, miejsce rejestracji
Atrybuty pojazdów niemotorowych	Model, kolor, liczba osób, kask
ANPR (kamera)	Wszystkie kanały (8 celów/s)
Pojemność bazy tablic	Do 20 000 numerów; lista blokowania i dozwolona
Kanały wideo	8 kanałów
Przepustowość sieciowa	AI wyłączone: 448 Mbps wejście, 448 Mbps nagrywanie, 448 Mbps wyjście; AI włączone: 200 Mbps wejście, 200 Mbps nagrywanie, 200 Mbps wyjście
Rozdzielczość	32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF
Możliwości dekodowania	AI wyłączone: 2 kanały 32 MP@25 kl./s; 2 kanały 24 MP@25 kl./s; 5 kanałów 16 MP@30 kl./s; 6 kanałów 12 MP@30 kl./s. AI włączone: 1 kanał 32 MP@25 kl./s; 2 kanały 24 MP@25 kl./s; 4 kanały 16 MP@30 kl./s; 5 kanałów 12 MP@30 kl./s; 8 kanałów 8 MP@30 kl./s.
Wyjście wideo	1 VGA, 1 HDMI. VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720. HDMI: 7680×4320, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720. Różne źródła wideo dla HDMI i VGA
Wyświetlanie wieloekranowe	Ekran główny: 1/4/8/9; ekran pomocniczy: 1/4/8/9
Obsługa kamer innych producentów	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha
Kompresja wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Kompresja audio	G.711a; G.711u; PCM; G726
Protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Alarm Server; wyszukiwanie IP; Multicast; P2P; autorejestracja; iSCSI
Dostęp mobilny	iOS; Android

Interoperacyjność	ONVIF 24.12 (Profile T, S, G, M); CGI; SDK
Przeglądarka	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Odtwarzanie wielokanałowe	Do 8 kanałów
Tryb nagrywania	Ogólny, detekcja ruchu, inteligentny, alarm, POS
Metoda kopii zapasowej	Urządzenie USB i sieć
Tryb odtwarzania	Natychmiastowe, ogólne, według zdarzeń, według celu, fragmentu, oznaczeń, inteligentne (twarz i ruch)
Grupa dysków	Tak
Alarmy ogólne	Detekcja ruchu; alarm lokalny; skrzynka alarmowa; zewnętrzny alarm kamery; alarm sieciowy; zmiana sceny; PIR; alarm termiczny
Alarmy anomalii	Kamera offline; błąd zapisu; pełny dysk; konflikt IP; konflikt MAC; blokada logowania; błąd wentylatora; incydent cyberbezpieczeństwa
Alarmy inteligentne	Detekcja twarzy; ochrona obwodowa; rozpoznawanie twarzy; metadane wideo; SMD Plus; analiza stereoskopowa; rozkład tłumu; liczenie osób; ANPR; gęstość pojazdów; mapa ciepła; detekcja PPE; inteligentna detekcja obiektów; inteligentna detekcja dźwięku
Powiązanie alarmu	Nagrywanie; zdjęcie (panoramiczne); lokalne wyjście alarmowe; zewnętrzne wyjście alarmowe IPC; audio; brzęczyk; log; preset; e-mail
Wejście audio	1 kanał RCA
Wyjście audio	1 kanał RCA
Wejście alarmowe	4 kanały
Wyjście alarmowe	2 kanały
Interfejs dysku	2 porty SATA, każdy dysk do 20 TB (limit zależy od temperatury otoczenia)
RS-232	1
RS-485	1
USB	2 (1 z przodu USB 2.0, 1 z tyłu USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
Port sieciowy	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ-45)
Zasilanie	12 VDC, 4 A
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD)
Waga netto	1,55 kg (3,42 lb)
Waga brutto	2,77 kg (6,11 lb)
Wymiary produktu (S × G × W)	375,0 × 284,8 × 56,0 mm (14,76" × 11,21" × 2,20")
Wymiary opakowania (S × G × W)	427,0 × 137,0 × 356,0 mm (16,81" × 5,39" × 14,02")
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Temperatura przechowywania	-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	10%-93% RH, bez kondensacji
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; CE-LVD: EN 62368-1:2014