

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5216-ei2-p-135886.html>

Rejestrator IP Dahua NVR5216-EI2



Cena	4 009,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61605
Kod producenta	NVR5216-EI2
Kod EAN	6937552407701

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR5216-EI2

Model: NVR5216-EI2

Najważniejsze cechy

- 16-kanalowy rejestrator sieciowy WizSense, 1U, 2 dyski HDD
- Obsługa formatów dekodowania: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG.
- Maks. wydajność dekodowania: 40 × 1080p@30 kl./s lub 10 × 8 MP@30 kl./s.
- Maks. przepustowość: 448/448/448 Mb/s (wejście/nagrywanie/wyjście).
- Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 32 MP.
- Obsługa wyjścia HDMI 8K.
- Obsługa klastrów N+M oraz iSCSI.
- **AI w rejestratorze:**
 - 4 kanały detekcji i rozpoznawania twarzy, do 20 baz danych twarzy i 30 000 zdjęć twarzy.
 - 4 kanały metadanych wideo.
 - 8 kanałów ochrony obwodowej.
 - 16 kanałów SMD Plus.
 - 4 kanały AcuPick.
- **AI w kamerze:** obsługa detekcji i rozpoznawania twarzy, ochrony obwodowej, SMD, metadanych, AcuPick, ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), analizy stereo, map ciepła, zliczania osób, detekcji środków ochrony indywidualnej (PPE), inteligentnej detekcji obiektów i inteligentnej detekcji dźwięku.
- Obsługa ePTZ oraz uzbrajania/rozbrajania jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

System
Procesor główny

System operacyjny

Interfejs obsługi

AI
AI w rejestratorze

AI w kamerze

Wydajność AcuPick AI w rejestratorze (1080P)

Wydajność AcuPick AI w kamerze (1080P)

Ochrona obwodowa
Wydajność AI w rejestratorze

Wydajność AI w kamerze

Detekcja twarzy
Atrybuty twarzy

Wydajność AI w rejestratorze

Wydajność AI w kamerze

Rozpoznawanie twarzy
Pojemność bazy twarzy

Wydajność AI w rejestratorze

Wydajność AI w kamerze

SMD
SMD Plus w rejestratorze

SMD w kamerze

Metadane wideo
Wydajność AI w rejestratorze

Wydajność AI w kamerze

Atrybuty osób

Atrybuty pojazdów mechanicznych

Atrybuty pojazdów niemechanicznych

Porównanie tablic rejestracyjnych
ANPR w kamerze

Pojemność bazy tablic

Audio i wideo
Kanały dostępu

Przepustowość sieci

Rozdzielczość

Wydajność dekodowania

Wyjście wideo

Wyświetlanie wieloekranowe

Dostęp do kamer innych producentów

Standard kompresji
Kompresja wideo

Kompresja audio

Sieć
Protokoły sieciowe

Dostęp mobilny

Interoperacyjność

Przeglądarka

Nagrywanie i odtwarzanie
Odtwarzanie wielokanałowe

Tryby nagrywania

Metody archiwizacji

Tryby odtwarzania

Pamięć masowa
Grupy dysków

Alarmy
Alarmy ogólne

Alarmy anomalii

Alarmy inteligentne

Powiązania alarmów

Porty
Wejście audio

Wyjście audio

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs dysków

RS-232

RS-485

USB

HDMI

VGA

Port sieciowy

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu (S×G×W)

Wymiary opakowania (S×G×W)

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność pracy

Certyfikaty