

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5432-ei-p-138159.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5432-EI



Cena	6 225,64 zł
Numer katalogowy	38456
Kod producenta	NVR5432-EI
Kod EAN	6923172589842
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/6
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	384 Mb/s
Switch PoE_old	brak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5432-EI

Model: NVR5432-EI

Najważniejsze cechy:

- Obsługa dekodowania Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG
- Maks. dekodowanie: 32× 1080p przy 30 kl./s
- Maks. przepustowość: 384/384/384 Mbps (wejście/zapis/wyjście)
- Obsługa kamer IP do rozdzielczości 32 MP
- Obsługa AcuPick do 32 kanałów
- Obsługa klastrów N+M oraz iSCSI
- AI w rejestratorze:

2 kanały detekcji i rozpoznawania twarzy

do 20 baz danych i 20 000 zdjęć twarzy

4 kanały ochrony obwodowej

8 kanałów SMD Plus

-
- AI w kamerze: rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, SMD, metadane, ANPR, analiza stereo, mapy ciepła, liczenie osób, detekcja PPE, inteligentna detekcja obiektów i dźwięku
 - Obsługa E-PTZ oraz funkcja szybkiego uzbrajania i rozbrajania

Specyfikacja techniczna:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	112 ° ... 46 ° (dane producenta) 105 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	12 V DC / 800 mA
Zasilanie:	≤ 9.5 W
Pobór mocy:	Dome, Aluminium
Obudowa:	Biały
Kolor:	IP67
Klasa szczelności:	Nie
Wandaloodporna:	-30 °C ... 60 °C
Temperatura pracy :	0.61 kg
Waga:	Ø 122 x 107 mm
Wymiary:	